

SANITÁRNÍ SILIKON

Trvale pružný silikonový tmel vhodný do prostor s předpokladem působení zvýšené vlhkosti. Určen především pro spárování v koupelnách, kuchyních, na toaletách apod. Má přilnavost na porcelán, smalt, sanitární keramiku, sklo, hliník, nerez, lakované plochy apod. Vhodný k profesionálnímu využití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Povrch musí být čistý, suchý bez prachu a mastnoty. Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry, naneste rovnoměrně dostatečné množství tmelu a povrch uhladte stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlové vodě. Nevytvrzený tmel čistěte acetonem.

Balení:

- kartuše o obsahu 270 ml, barva bílá, transparent

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Technická údaje:

Báze	Polysiloxan
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky (20°C/65% r.v.)	10 - 15 minut
Rychlost vytvrzování (20°C/65% r.v.)	cca 2 mm/24 hod.
Tvrdość	25 ± 5 Shore A
Specifická hmotnost	1,02 (bezbarvý), 1,25 (barevné)
Teplotní odolnost	-60°C až +150°C
Modul pružnosti 100% (DIN 53504)	0,40 N/mm ²
Max. tahové namáhání (DIN 53504)	1,60 N/mm ²

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny na etiketě výrobku.