



# Technický list

## CARLSON<sup>®</sup> SILIKONOVÝ OLEJ

### Použití

Carlson<sup>®</sup> Silikonový olej je vysoce viskózní silikonový mazací přípravek s širokým využitím pro údržbu kol, zejm. k mazání řetězů a ozubených kol. Olej má vynikající přilnavost, vodoodpudivost a odolnost vůči vlivům počasí. Chrání proti korozi a opotřebení. Bez rozpouštědel.

### Základní parametry

UKAZATEL JAKOSTI	ROZMĚR	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
VZHLED	-	KAPALINA
BARVA	-	BEZBARVÝ
RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	970

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

### Skladování

V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu.

### Balení

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM	EAN
36.304	50ml	8591522363046

### Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).

Vydáno 20. 2. 2019