
Technický list

BALSPREJ- Vrchní barva

Na akrylové bázi. Obsahuje ucelenou řadu sprejů v profesionální kvalitě v odstínech RAL. Rychleschnoucí barva s vynikající krycí schopností a dlouhodobou trvanlivostí intenzity barvy. Určeno pro hobby i profesionální použití.

- Dobré krytí
- Rychleschnoucí
- Odolný povětrnostním podmínkám

Bezpečnostní opatření:

V případě potřeby použít osobní ochranné prostředky.
Typ polomasky: A2/P2, Ochranné rukavice např. Latex nebo Nitril.

Před použitím:

Důkladně odmastit a očistit. Lakování pouze na suché a bezprašné podklady.
Před použitím nádobu důkladně protřepat minimálně 2 min.

Nástřík:

10- 20 cm dle konkrétních podmínek
Na 2- 3 nástříky křížovým způsobem: cca 15-20 µm při 20°C

Schnutí:

Uvedená doba schnutí je určena pro **2 vrstvy** nástříku při teplotě 20 °C.
Proti prachu: po 10 min.
Na dotek: po 30 min.
Lze leštit po 8 hodinách schnutí.

Po použití:

Nádobu po použití otočte dnem vzhůru a trysku zmáčkněte, dokud nevystupuje pouze vzduch bez barvy. Zcela vyprázděnou nádobu lze likvidovat nebo recyklovat jako kovový odpad. Nádoby se zbytky starých barev odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Technické údaje:

Základní suroviny: **Na bázi akrylové bázi**

VOC obsah: 87,4 % hm.

Obsah pevných částic: 12,6 % hm.

Skladování: **60 měsíců od data výroby.** Na suchém místě při teplotách mezi 15-25°C. Vlhkost nepřesahuje 60%.
Dózu uchovávat ve svislé poloze, na suchém místě, chránit proti chemickým a mechanickým vlivům. Je nutné dodržovat bezpečnostní upozornění na dóze, stejně jako je třeba dodržovat zákonná ustanovení pro skladování a likvidaci.