

ZNAČKA **PRIMACOL® DECORATIVE**

VÝROBEK **Tónovací přípravek – pigment**

- Mořidla
- Pasty
- Barvy



OBSAH **40 ml**

VLASTNOSTI Tónovací přípravek – koncentrát pigmentu je určen pro barvení strukturálních past, mořidel, laků a barev. Lze použít k barvení bílých nebo barevných vodou ředitelných barev. Dostupný rozsah barev umožňuje získat více odstínů smícháním hotových pigmentů mezi sebou.

Výrobek je součástí dekorativního systému Primacol® decorative. Ve spojení s barvami, mořidly a laky lze použít na omítky, stěrkoovací hmoty, beton, sádkokarton, povrchy ze speciálních omítek a strukturálních past např.: pasta Anticco, papírové tapety a jiné typy povrchů.

PŘÍPRAVA Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný a pevný. Je nutné odstranit nečistoty, prach, zbytky křehových barev i jiných odlupujících se nátěrů. V případě nových vápenných omítek je třeba před použitím dekorativního nátěru počkat 3-4 týdny. V případě savých podkladů se doporučuje napenetrovat základním nátěrem. Je nutné dodržet doporučení výrobce výrobku, který bude pigmentem tónován.

ZPŮSOB POUŽITÍ Před použitím výrobku je nutné jej důkladným protřepáním promíchat. Pigmenty by měly být do tónované barvy nebo mořidla přidávány pozvolna a důkladně manuálně nebo mechanicky promíchány. Během tónování barev, omítek a mořidel jiných výrobců je nutné provést zkoušku na malém množství za účelem ověření vzájemné tolerance výrobků a určení správného poměru. Nelze zabránit nepatrným rozdílům v odstínu barvy u různých materiálů. Odstín závisí na typu, struktuře a savosti podkladu, proto se před použitím doporučuje provést zkoušku.

Aplikace se nesmí provádět při teplotách nižších než 6 °C. Pro získání dekorativních efektů lze aplikovat pomocí různých dekoračních nástrojů (štetce, válečky, strukturální válečky, houbičky, špachtle atd.) a různými technikami (malba, kartáčování, rozmývání houbičkou). Po dokončení práce větrat až do zmizení zápachu.

SKLADOVÁNÍ Skladovat na suchém místě při teplotě 5-35 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu záření a mrazu.

BEZPEČNOST Výrobek je nehořlavý. Není klasifikován jako nebezpečný. Během práce a po jejím ukončení místnost větrat až do odstranění zápachu. Uchovávat mimo dosah dětí. Jednotlivé informace jsou uvedeny v katalogovém listu výrobku.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Chemické složení	vodný roztok styren-akrylátového kopolymeru, pigmenty, aditiva	Hustota	ca 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Konzistence, barva	15 odstínů	Ředidlo	voda
Zápach	lehký, charakteristický	Čištění nástrojů	teplá voda se saponátem
pH	7-8		

PRÁVNÍ  
INFORMACE

Všechny informace a údaje obsažené v tomto dokumentu jsou uvedeny v dobré víře a v souladu s naší laboratoří. Musí však být přijaty bez záruky, pokud je výrobek mimo naši kontrolu. Technické informace nejsou svědectvím o kvalitě výrobku ani nepředstavují nabídku. Výrobce neodpovídá za nesprávné použití informací obsažených v tomto listu ani za následky z toho vyplývající. V případě pochybností je nutné vždy provést zkušební nátěr. Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené údaje bez upozornění.

