

TECHNICKÝ LIST

DENAS ODMAŠŤOVAČ

INTERIÉR / EXTERIÉR

100% ODSTRANĚNÍ
MASTNOTY



VŠESTRANNÉ
použití



ŘEDĚNÍ
až 1:20

VHODNÉ NA:



OCÍŠŤA PŘED
NÁTĚREM



GRILY



KUCHYŇSKÉ
POVRCHY



ÚDRŽBA KOL



ÚDRŽBA AUT

Charakteristika: Koncentrovaný nepěnlivý odmašŤovací prostředek bez hydroxidů k dokonalému odmašŤení povrchů.

Složení (obecné): Směs fosforečnanů, aniontových povrchově aktivních látek, neiontových povrchově aktivních látek a parfému.

Balení: Plastové obaly o obsahu 0,5 kg.

Použití:

DENAS ODMAŠŤOVAČ je nepěnlivý koncentrovaný vodou ředitelný přípravek, určený k čištění a odmašŤování středně znečištěných povrchů z oceli, litiny, nerez, hliníku, skla a plastů. Pro svou vysokou účinnost je vhodný pro mezioperační mytí, údržbu a odmašŤení kovových konstrukcí, podlah, střešních krytin a jejich doplňků, kovových plotů, dílců z mědi a hliníku, vše před aplikací práškových, vodou ředitelných i syntetických barev. Uplatní se též v běžné domácnosti při mytí motorů, jízdních kol, údržbě grilů, digestoří, sklokeramických desek. Není určený k běžnému mytí nádob! Je určený k použití pro ruční odmašŤování, namáčecí vany, aplikaci stříkáním nebo pomocí ultrazvuku. Kromě vysoké účinnosti se vyznačuje dokonalým smočením povrchu a zvyšuje přdržnost barvy. Neobsahuje hydroxidy.

Pracovní postup:

Před použitím se DENAS ODMAŠŤOVAČ ředí vodou na 5% až 15% roztok (tj. 1:20 až 1:6). Pro konkrétní případy se může ředit i v jiném poměru, vždy záleží na stupni znečištění a zamašŤení podkladu. Pro ruční odmašŤování se doporučuje ředění 1:10. Po nanesení odmašŤovací směsi se doporučuje jeho působení po dobu 1–2 minut, poté řádný oplach vodou nebo setření hadrem. Doporučená teplota směsi pro odmašŤování je 40–60 °C.

Doporučený způsob aplikace:

Ruční (hadrem), namáčecí vany, stříkání nebo pomocí ultrazvuku.

Vydatnost a doporučené tloušťky:

Teoretická vydatnost je 10 m²/kg.
(záleží na stupni zamašŤení podkladu).

Skladování:

Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Skladujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmraznout.

Likvidace obalů a odpadů:

Znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Bezpečnost a hygiena:

Při práci a manipulaci s výrobkem dbejte pokynů uvedených v příslušném bezpečnostním listu. Dodržujte zásady osobní hygieny. Při podráždění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.

Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry:

Viz. Prohlášení o shodě.

TECHNICKÝ LIST

DENAS ODMAŠŤOVAČ

Technické parametry

Hustota (g/cm ³):	1,0-1,1
Hodnota pH (při 20 °C):	11

VHODNÉ NA:



OČISTA PŘED
NÁTĚREM



GRILY



KUCHYŇSKÉ
POVRCHY



ÚDRŽBA KOL



ÚDRŽBA AUT