



Detail produktu

Radbal Profi S2120 speciální barva na radiátory, 1000 bílý, 4 l

RADBAL PROFI S2120 je syntetická vrchní barva na radiátory a kovové teplovodní potrubí.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Barva je určena především k vrchním lesklým nátěrům radiátorů ústředního teplovodního topení a výměníků tepla. Má rychlé zasychání a dobré mechanické vlastnosti. Trvale odolává teplotám až do 130 °C, aniž by změnila barvu. Vykazuje mimořádnou kryvost a vysoký lesk. Díky obsahu dearomatických rozpouštědel nezapáchá.

Klíčové vlastnosti:

- tepelně odolný nátěr
- nežloutne, brilantní bělost
- neobsahuje aromáty

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Kovový podklad musí být před aplikací čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný a musí být opatřený vhodnou základní antikorozií hmotou. Radiátory musí být před aplikací vychladlé. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006 (štětec, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání)

Teoretická vydatnost: 12 m²/ 1litr (4 žebra 20 × 60 cm = 1 m²).

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá. Neředí se, email je již v aplikační viskozitě. Radiátory musí být před aplikací vychladlé nebo jen mírně teplé.

Nátěr radiátorů ústředního topení

1. 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S2000, FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003 nebo PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035
2. 1 až 2x nátěr vrchním emailem RADBAL PROFI S2120, interval mezi jednotlivými nátěry je 12 – 24 hodin, optimální tloušťka jedné vrstvy 30 – 35 µm

EAN: 8591235038934

Obj. číslo: 217155

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: Ne

Stupeň lesku: Lesk

Barva nátěru: Bílá

Prostředí: Vnitřní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Radbal

Hmotnost: 4,2 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/radbal-profi-s2120-specialni-barva-na-radiatory-1000-bily-4-l>