



Detail produktu

Lazurool Topdecor S1035 tenkovrstvá lazura na dřevo T060 pinie, 750 ml

Lazurool Topdecor S1035 tenkovrstvá lazura na dřevo je určena k **ochranným lazurovacím nátěrům měkkého i tvrdého dřeva**, vystaveného povětrnostním vlivům, i k nátěrům v interiérech (zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky, okna, dveře, korek, penetrace dřevěných podlah). **Lazura na dřevo obsahuje vosk**, přírodní olej a transparentní oxidy železa. Hluboce proniká do struktury dřeva a zdůrazňuje jeho strukturu. Poskytuje **dlouhodobou ochranu dřeva** proti vodě a UV záření. Nátěry jsou stálobarevné, snadno obnovitelné a nepraskají. **Odstín 0000 - bezbarvý je určen pouze pro použití v interiéru!!** Příklady použití: zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky, okna, dveře, korek, penetrace dřevěných podlah.

Vlastnosti lazury na dřevo Lazurool :

- **tenkovrstvá lazura na dřevo**
- obsahuje přírodní oleje a vosky
- vodoodpudivý
- hluboce proniká do struktury dřeva
- zvýrazňuje přirozenou kresbu
- snadno obnovitelný nátěr

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem [BALTECH C6000](#). Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Povrch dřeva určený do exteriéru je nutné nejprve napustit vhodným fungicidním napouštědlem, které zajišťuje ochranu dřeva proti napadení plísními, houbami a hmyzem, např. přípravkem [LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033](#). Povrch dřeva určený do interiéru je vhodné nejprve napustit bezbarvou lazuroou [LAZUROL CLASSIC S1023](#) nebo bezbarvým odstínem LAZUROL TOPDECOR S1035. Penetrace bezbarvým napouštědlem zajistí dřevu stejnou měrnou savost podkladu před další aplikací nátěrových hmot. Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak teprve aplikovat napouštěcí lazuru. Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit staré nesoudržné vrstvy např. přebroušením.

ŘEDĚNÍ: ředidlo [BALTECH S6006](#) (zejména k mytí pomůcek)

Teoretická vydatnost: 13-15 m²/l na jednu vrstvu podle savosti podkladu

PRACOVNÍ POSTUP:

Nanášá se štětkou po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad. Lazuru není nutné ředit, je již v aplikační viskozitě. Během prací je nutné lazurovací lak pravidelně promíchávat. Pro vnitřní použití se nanáší v 1 až 2 vrstvách, pro venkovní nátěry je vhodné použít tři vrstvy, avšak pouze barevnými odstíny. Bezbarvá lazura je určena pro nátěry v interiérech. Jednotlivé nátěry lze nanášet v intervalech 24 hodin. Pro stejnoměrné zvýraznění kresby dřeva je vhodné nevsáklý lak po 10 až 15 ti minutách od nanesení setřít pomocí suchého štětce nebo hadru. Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací. Reklamace barevných odstínů bude uznána pouze jen při reklamaci zkušební plochy.

Pro vysoký lesk je možné zaschlý nátěr provedený lazuroou LAZUROL TOPDECOR S1035 přetřít lakem [LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK S1002](#) nebo přírodním odstínem lazury [LAZUROL GOLD S1037](#). Podlahy lze přetřít lakem [LAZUROL VENKOVNÍ POCHOZÍ LAK S1020](#).

Upozornění: Savé materiály (hadry, piliny, papíry, prach apod.) nasáklé lazuroou je nutné bezpečně zlikvidovat, protože se mohou za určitých okolností samovznítit.

Tónování: Barevné odstíny je možné připravit i v tónovacím systému BALMIX.

EAN: 8595073025675
Obj. číslo: 246340
Atest na dětské hračky: Ne
Prostředí: Vnitřní i venkovní
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: Lazurol
Hmotnost: 0,8 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/lazurol-topdecor-s1035-tenkovrstva-lazura-na-drevo-t060-pinie-750-ml>