



Detail produktu

Epoxyesterový elektroizolační s2352, k ochraně vinutí točivých strojů, 0101 šedá, 10 kg

Email je určen k ochraně impregnovaného vinutí točivých strojů izolační třídy B-T. Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivem, pitnou vodou a pro nátěry dětského nábytku a hraček.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětcem, válečkem, stříkáním.

Ředidlo:

S 6003

Pracovní postup:

Nanášá se přímo na vinutí elektrických strojů v jedné vrstvě. Nátěry zasychají při normální teplotě. K urychlení zasychání je možno nátěry přisušit při teplotě 60 - 70 °C.

Složení a charakteristika výrobku:

Disperze anorganických pigmentů v roztoku epoxidové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přísadou sušidel. Email je určen k ochraně impregnovaného vinutí točivých strojů izolační třídy B-T. Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivem, pitnou vodou a pro nátěry dětského nábytku a hraček.

EAN:	8591235038149
Obj. číslo:	254472
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Barva nátěru:	Šedá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Hmotnost	10,9 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/epoxyesterovy-elektroizolacni-s2352-k-ochrane-vinuti-tocivych-stroju-0101-seda-10-kg