




Detail produktu

Polykar UBS nástřik podvozku, černý, 1 l

Polykar UBS, **nástřik na spodek - na ochranu podvozků a prahů aut**. Přelakovatelný prostředek na ochranu podvozků a prahů aut vyroben na bázi syntetických pryskyřic. **Tvoří silnou elastickou vrstvu chránící** proti abrazivnímu působení posypových materiálů, účinkům koroze, benzínu, vody, olejů a soli. Má vlastnosti ochranné a tlumící. Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou. OBSAH VOC = 560 g/l. Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie (B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l hotového produktu.

Aplikace:

Povrch musí být před nanesením přípravku přebroušený, čistý a suchý, zbavený mastnoty a rzi.

Místa, která nemají být prostředkem ošetřena, je nutné zakrýt. Před použitím je nutné materiál v obalu řádně protřepat!

Nanáší se stříkácí pistolí. Doporučujeme použít trysku 4 mm, tlak 3-5 bar.

Nanáší se 2 až 3 vrstvy, mezi nástřikem každé vrstvy je nutné 5 minut počkat.

Schnutí:

Potřebný čas pro zaschnutí při teplotě 20 °C a tloušťce vrstvy 700 µm je 2-3 hodiny.

Vydatnost:

3,5 m² plocha 100 µm.

Vrchní nátěr:

Za 2-3 hodiny od nanesení poslední vrstvy je možné přípravek přelakovat běžným nátěrovým systémem.

Čištění pomůcek:

Pro okamžité očištění pomůcek doporučujeme použít ředidlo C6000.

Skladování:

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25 °C a

vyvarovat se přímého působení tepla a slunečního záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je 24 měsíců.

EAN: 8594007012637
Obj. číslo: 303304
Výrobce: BKP GROUP
Značka: Polykar
Hmotnost: 1,2 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/polykar-ubs-nastrik-podvozku-cerny-1-l>