



## Detail produktu

# DENAS NA DŘEVO-ZÁKLAD základní barva na dřevo, bílá, 0,7 kg

DENAS NA DŘEVO-ZÁKLAD je barva pro základní nátěry všech druhů dřeva, dřevěných výrobků i podkladů k použití v interiéru i exteriéru. Je ideální pro nové i renovační základní nátěry okenních rámců, dřevěných zárubní i dveřních křídel, dřevěného nábytku či obložen, podhledů a jiných stavebně truhlářských výrobků. Barva vyplňuje póry a vyrovnává nerovnosti v podkladu a celkově zvyšuje přilnavost mezi podkladem a vrchním nátěrem.

Díky velmi dobré brousitelnosti navíc vytváří dokonale hladký povrch pro následné nátěrové vrstvy, a tím zlepšuje fi nální vzhled a životnost celkové povrchové úpravy.

- pro základní nátěry všech druhů dřeva
- pro nové i renovační základní nátěry
- vyrovnává nerovnosti v podkladu
- brousitelná

### Odstíny:

Vyrábí se v odstínu 0100 bílý a další dle vzorkovnic RAL, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

### Balení:

Plechové obaly o hmotnosti 0,7 kg.

### Doporučený způsob aplikace:

Štětcem, válečkem nebo stříkáním

### Vydatnost a doporučené tloušťky:

Teoretická vydatnost je 5-7 m<sup>2</sup>/kg na jednu vrstvu.

### Složení (obecné):

Směs speciální alkydové emulze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

### Pracovní postup:

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů a mastnoty. Při aplikaci na dřevo v exteriéru doporučujeme nejprve použít vhodné vodou ředitelné napouštědlo s biocidním účinkem. DENAS NA DŘEVO-ZÁKLAD se po naředění (pouze v případě potřeby, max. 5% vody) a dokonalém rozmíchání nanáší štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním v 1-2 vrstvách. Rozmezí mezi jednotlivými nátěry musí být min. 4 hodiny. Po nanesení poslední vrstvy je možné základ brousit, nejméně však 6 hodin od nátěru poslední vrstvy. Poté je možné nanášet vrchní barvu DENAS UNIVERZÁL v 1-2 vrstvách. Časový odstup mezi jednotlivými nátěry vrchní barvy musí být min. 4 hodiny. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem a vzdušná vlhkost do 70 %.

### Skladování:

Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách +5 až 25 °C. Chraňte před mrazem. Skladujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.

### Likvidace obalů a odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

### Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

|               |                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:          | 8592474101595                                                                                                                                                           |
| Obj. číslo:   | 340140                                                                                                                                                                  |
| Barva nátěru: | Bílá                                                                                                                                                                    |
| Výrobce:      | Denas Color                                                                                                                                                             |
| Značka:       | Denas                                                                                                                                                                   |
| Hmotnost      | 1,0 kg                                                                                                                                                                  |
| Url produktu: | <a href="https://www.bal.cz/denas-na-drevo-zaklad-zakladni-barva-na-drevo-bila-0-7-kg">https://www.bal.cz/denas-na-drevo-zaklad-zakladni-barva-na-drevo-bila-0-7-kg</a> |