



Detail produktu

DENAS NA KOV-ZÁKLAD antikorozní barva na kov, 0100 bílá, 700 g

DENAS NA KOV-ZÁKLAD základní antikorozní ochrana železa, hliníku, mědi, pozinku. **DENAS základní antikorozní barva na kov (dříve DENAS ANTIKOR)** je vodou ředitelná barva pro nové i renovační nátěry se zvýšenou korozní ochranou. Barva je vhodná k nátěrům ocelových, železných, hliníkových i čerstvě pozinkovaných konstrukcí a plechů, plechových střech, jejich klempířských prvků, zábradlí, plotů, sloupů a dalších kovových výrobků umístěných v exteriéru i interiéru. Je vhodná také na čerstvou měď. Vykazuje velmi rychlé zasychání, výbornou přilnavost na kovových podkladech, kryvost i zpracovatelnost.

- do interiéru i exteriéru
- na soudržnou rez
- výborný rocliv
- dokonale drží
- zamíchejte a natírejte
- na kovy, čerstvý pozink, lehké kovy, brata, okapy, zábradlí

Barva má vynikající antikorozní vlastnosti, soudržnost s kovovými podklady, chemickou odolnost a dlouhou životnost. Barvu lze použít i na částečně zkorodovaný povrch. **Jako vrchní nátěr doporučujeme použít DENAS UNIVERZÁL.**

Obecné složení směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

Pracovní postup DENAS KOV-ZÁKLAD:

Podklad musí být suchý a zbavený všech mechanických nečistot i mastnoty, zbytků nesoudržných a starých nátěrů. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v 1–2 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Pro vrchní nátěry doporučujeme použít vodou ředitelnou barvu DENAS UNIVERZÁL dostupnou v matném i lesklém pro vedení a široké škále odstínů. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C a vzdušné vlhkosti do 70 %.

Vydatnost:

6 - 8 m² / kg na jednu vrstvu

Balení:

0,7 kg; 3 kg; 10 kg; 20 kg

Dřívější obchodní značení:

Denas Antikor základní antikorozní barva na kov

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů, nebo na místo určené obcí.

Údaje o nebezpečnosti:

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku.

Hustota:

1,1–1,3 g/cm³ VOC: 0,03 kg/kg; TOC: 0,02 kg/kg ONL: 35–45 % obj. Kategorie VŘNH: A/i – jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí. Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC: 140 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 39 g/l.

EAN:	8592474015953
Obj. číslo:	340405
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bílá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Denas
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/denas-antikor-zakladni-antikorozni-barva-na-kov-0100-bila-700-g