



Detail produktu

BAKRYLEX Primer základní barva na dřevo V2070, 800 g

BAKRYLEX PRIMER je vodouředitelná brousitelná **základní barva na dřevo venkovní a vnitřní použití**. Barva na dřevo Bakrylex je určena pro nové i renovační **základní nátěry** dřeva jako okenních rámců, dřevěných zárubní i dveřních křídel, dřevěného nábytku či obložení, podhledů a jiných stavebně truhlářských výrobků.

Barva vyplňuje póry, vyrovnává nerovnosti v podkladu a celkově zvyšuje přilnavost mezi podkladem a vrchním nátěrem.

Vlastnosti základní barvy na dřevo:

- vodouředitelná **základní barva na dřevo**
- rychleschnoucí nátěr na dřevo
- vysoce krycí, brousitelná
- sjednocuje nerovnosti v podkladu
- barva na dřevo **venkovní a vnitřní**

Návod k použití základní barvy na dřevo:

Podklad pod základní barvu na dřevo musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů, mastnoty a pryskyřice. Při venkovní aplikaci barvy na dřevo v exteriéru doporučujeme nejprve dřevo napustit ochranným přípravkem [LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO](#). Po zaschnutí ochranného nátěru se podklad [přebrousí brusným papírem](#) P180–220 a očistí se od prachu. Základní barva na dřevo se po naředění (pouze v případě potřeby, max. 5 % vody) a dokonalém rozmíchání nanáší štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním v 1–2 vrstvách. Rozmezí mezi jednotlivými nátěry musí být min. 4 hodiny. Po nanesení poslední vrstvy je možné základ brousit, nejméně však 6 hodin od nátěru poslední vrstvy a to brusným papírem P 240–320. Poté je možné nanášet vrchní barvu (např. [BAKRYLEX EMAIL UNIVERZÁL](#)) v 1–2 vrstvách. Časový odstup mezi jednotlivými nátěry vrchní barvy musí být min. 4 hodiny. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je 10 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem a vzdušná vlhkost do 70 %.

Vydatnost základní barvy na dřevo:

6 - 8 m²/kg pro jednu vrstvu

Ředění základní barvy na dřevo:

Voda.

Způsob aplikace základní barvy na dřevo:

Štětec, stříkání.

Manipulace se základní barvou na dřevo:

Při práci se základní barvou na dřevo dodržujte základní hygienická pravidla. **Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí.** Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost základní barvy na dřevo:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

EAN:	8591235017465
Obj. číslo:	340680
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bílá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Bakrylex
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/bakrylex-primer-v2070-zakladni-barva-na-drevo-800-g