



Detail produktu

DENAS UNIVERZÁL-MAT vrchní barva na dřevo, kov a beton, 0510 světle zelená, 700 g

DENAS UNIVERZÁL MAT je vrchní vodou ředitelná barva na nátěry stavební prvků a konstrukcí ze dřeva, kovu, staviv, čerstvého pozinkovaného plechu i pozinkovaných střešních šablon, hliníku, některých druhů plastů, umakartu, keramických obkladů s přídavkem silanu, sádkokartonu. Splňuje normu povrchových úprav výrobků a hraček pro děti od 0-3 let (ČSN EN 71, část 3) a je vhodný pro styk s potravinami. Nátěry mají vynikající odolnost, nekřídoují, ani nekřehnou vlivem působení UV záření a povětrnosti, jsou odolné působení čisticích přípravků užívaným v domácnosti. Natřené povrchy jsou extrémně mechanicky odolné a vykazují dlouhou životnost v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti univerzální barvy na dřevo a kov

- matné provedení
- atest na dětské výrobky
- atest pro styk s potravinami
- odolná UV záření a povětrnosti
- extrémně mechanicky odolné
- vykazují dlouhou životnost
- použití v interiéru i exteriéru

Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry:

Viz. Prohlášení o shodě. Výrobek je bezpečný za podmínek určeného použití a splňuje hygienické požadavky na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let (dle EN 71, část 3), Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., příloha č. 2, III. Chemické látky, bod 12 a zároveň splňuje hygienické požadavky na výrobky určené pro styk s potravinami a pitnou vodou, stanovené Vyhl. MZČR č. 38/2001 Sb., v platném znění pro bílou bázi. DENAS COLOR a.s. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Negarantuje platnost atestů při tónování mimo areál výroby.

Pracovní postup:

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů a mastnoty. Nové kovové povrchy chraňte 1-2 vrstvami antikorozního základu [DENAS NA KOV-ZÁKLAD](#) nebo [DENAS NA KOVY 2V1](#), poté aplikujte vrchní barvu [DENAS UNIVERZÁL](#) v 1-2 vrstvách. Dřevěné podklady nejprve sjednoťte DENAS NA DŘEVO-ZÁKLAD nebo ředěnou barvou [DENAS UNIVERZÁL](#) v poměru 1:1 s vodou, a to v 1-2 vrstvách s ohledem na savost dřeva. Poté proveďte vrchní nátěr neředěnou barvou v 1-2 vrstvách. Dřevo v exteriéru doporučujeme chránit do hloubky vhodným napouštědlem s biocidním účinkem. Ochranu minerálních podkladů proveďte nátěrem v 1-2 vrstvách penetračním prostředkem a následně vrchní krycí barvou DENAS UNIVERZÁL v 1-2 vrstvách. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C a vzdušná vlhkost do 70 %.

Vydatnost:

7 až 10 m²/kg na jednu vrstvu.

Balení:

Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,3 kg, 0,7 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Složení (obecné):

Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

Může se Vám hodit:

[Štětce](#), [válečky](#), [brusivo](#), [zakrývací materiál](#), [špachtle](#), [nože](#), [kbelíky](#) a [misky](#).

Bezpečnost a hygiena barvy na dřevo a kov:

Při obvyklém použití nedochází k situacím, kdy by byla nutná okamžitá lékařská pomoc. Doporučení: Při práci dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku.

Hustota:

1,1-1,3 g/cm³; VOC: 0,006-0,04 kg/kg; TOC: 0,003-0,02 kg/kg; ONL: 30-47 % obj.; Kategorie VŘNH: A/d - vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budov.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 130; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): 52.

EAN:	8592474019265
Obj. číslo:	355860
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ano
Barva nátěru:	Zelená
Stupeň lesku:	Mat
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Denas
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/denas-univerzal-mat-vrchni-barva-na-drevo-a-kov-0510-svetle-zelena-700-g