

Detail produktu

DENAS UNIVERZÁL-LESK vrchní barva na dřevo, kov a beton, 0199 černá, 700 g

DENAS UNIVERZÁL je vrchní vodou ředitelná **barva na nátěry stavební prvků a konstrukcí ze dřeva, kovu, staviv, čerstvého pozinkovaného plechu i pozinkovaných střešních šablon, hliníku, některých druhů plastů, umakartu, keramických obkladů s přídavkem silanu, sádrokartonu**. Splňuje normu povrchových úprav výrobků a **hraček pro děti od 0-3 let (ČSN EN 71, část 3)** a je vhodný **pro styk s potravinami**. Nátěry mají vynikající odolnost, nekřídují, ani nekřehnou vlivem působení UV záření a povětrnosti, jsou odolné působení čisticích přípravků užívaným v domácnosti. Natřené povrchy jsou extrémně mechanicky odolné a vykazují dlouhou životnost v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti univerzální barvy na dřevo a kov

- atest na dětské výrobky
- atest pro styk s potravinami
- odolná UV záření a povětrnosti
- extrémně mechanicky odolné
- vykazují dlouhou životnost
- použití v interiéru i exteriéru

Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry:
Viz. Prohlášení o shodě. Výrobek je bezpečný za podmínek určeného použití a splňuje hygienické požadavky na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let (dle EN 71, část 3), Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., příloha č. 2, III. Chemické látky, bod 12 a zároveň splňuje hygienické požadavky na výrobky určené pro styk s potravinami a pitnou vodou, stanovené Vyhl. MZČR č. 38/2001 Sb., v platném znění pro bílou bázi. DENAS COLOR a.s. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Negarantuje platnost atestů při tónování mimo areál výrobce.

Pracovní postup:
Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů a mastnoty. Nové kovové povrchy chraňte 1–2 vrstvami antikorozního základu DENAS NA KOV-ZÁKLAD nebo DENAS NA KOVY 2V1, poté aplikujte vrchní barvu DENAS UNIVERZÁL v 1–2 vrstvách. Dřevěné podklady nejprve sjednoťte DENAS NA DŘEVO-ZÁKLAD nebo. ředěnou barvou DENAS UNIVERZÁL v poměru 1:1 s vodou, a to v 1–2 vrstvách s ohledem na savost dřeva. Poté proveďte vrchní nátěr neředěnou barvou v 1–2 vrstvách. Dřevo v exteriéru doporučujeme chránit do hloubky vhodným napouštědlem s biocidním účinky. Ochranu minerálních podkladů proveďte nátěrem v 1–2 vrstvách penetračním prostředkem a následně vrchní krycí barvou DENAS UNIVERZÁL v 1–2 vrstvách. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C a vzdušná vlhkost do 70 %.
Vydatnost:
7 až 10 m²/kg na jednu vrstvu.
Balení:
Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,3 kg, 0,7 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Složení (obecné):
Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.
Může se Vám hodit:
Štětce, válečky, bruisivo, zakrývací materiál, špachtle, nože, kbelíky a misky.

Bezpečnost a hygiena barvy na dřevo a kov:

Při obvyklém použití nedochází k situacím, kdy by byla nutná okamžitá lékařská pomoc. Doporučení: Při práci dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody.
Likvidace odpadů:
Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku.
Hustota:
1,1–1,3 g/cm^3; VOC: 0,006–0,04 kg/kg; TOC: 0,003–0,02 kg/kg; ONL: 30–47 % obj.; Kategorie VŘNH: A/d – vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budov.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 130; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): 52.

EAN:	8592474018633
Obj. číslo:	355942
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ano
Barva nátěru:	Černá
Stupeň lesku:	Lesk
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Denas
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/denas-univerzal-lesk-vrchni-barva-na-drevo-a-kov-0199-cerna-700-g