



Detail produktu

Bakrylex Univerzál mat V2066 barva na dřevo a kov 0100 bílá, 700 g

Bakrylex Univerzál mat je vodouředitelný, univerzální krycí matný email pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva, dřevotřísky, zdiva, papíru, kovu apod. Výborně kryje a odolává povětrnostním vlivům. Při použití k venkovním nátěrům se jejich obnova předpokládá po 3–5 letech. Výrobek splňuje požadavky předpisů pro použití na nátěry hraček. Vykazuje **odolnost proti oděru za mokra** - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 1. (klasifikace dle EN 13300). Barva není vhodná pro objekty s trvale vlhkým prostředím.

- matné provedení
- ekologický
- rychleschnoucí
- vysoce krycí
- atest na dětský nábytek a hračky
- do interiéru i exteriéru

Návod k použití:

Savé podklady je nutné předem napustit vhodným penetračním prostředkem [REMAL](#), [BARLET](#) nebo [SOICRAT](#). Penetrujte, dokud povrch saje. Dřevo je vhodné předem opatřit základním nátěrem [BAKRYLEX PRIMER](#). Kovy je nutné odrezit, odmastit a opatřit vhodným základním antikoročním nátěrem.

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Barvu můžete přiredit malým množstvím čisté vody. Nanášejte štětcem, stříkáním nebo válečkem ve 2–3 vrstvách při teplotě 10–25 °C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hodiny.

Vydatnost:

Orientační: 6 až 8 m² na 1 kg nátěru (7 až 10 m² na 1 l) pro jeden nátěr.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětec, váleček, stříkání

Odstíny:

Vyrábí se jako matná nebo lesklá barva v odstínech podle speciálních vzorkovnic, případně se jako báze do požadovaných odstínů probarvuje v tónovacích systémech TELURMIX a BALMIX [na našich podnikových prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE](#).

Manipulace:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivem a pitnou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

EAN:	8591235010251
Obj. číslo:	356400
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ano
Barva nátěru:	Bílá
Stupeň lesku:	Mat
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Bakrylex
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/bakrylex-univerzal-mat-v2066-barva-na-drevo-a-kov-0100-bila-700-g