



## Detail produktu

# Bakrylex Univerzál lesk V2066 barva na dřevo a kov, 1999 černá, 700 g

**Bakrylex Univerzál lesk je vodouředitelný, univerzální krycí matný email pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva, dřevotřísky, zdíva, papíru, kovu apod.** Výborně kryje a odolává povětrnostním vlivům. Při použití k venkovním nátěrům se jejich obnova předpokládá po 3–5 letech. Výrobek splňuje požadavky předpisů pro použití na nátěry hraček. Vykazuje **odolnost proti oděru za mokra** - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 1. (klasifikace dle EN 13300). Barva není vhodná pro objekty s trvale vlhkým prostředím.

- lesklé provedení
- ekologický
- rychleschnoucí
- vysoce krycí
- atest na dětský nábytek a hračky
- do interiéru i exteriéru

### Návod k použití:

Savé podklady je nutné předem napustit vhodným penetračním prostředkem [REMAL](#), [BARLET](#) nebo [SOICRAT](#). Penetrujte, dokud povrch saje. Dřevo je vhodné předem opatřit základním nátěrem [BAKRYLEX PRIMER](#). Kovy je nutné odrezit, odmastit a opatřit vhodným základním antikoročním nátěrem.

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Barvu můžete přiredit malým množstvím čisté vody. Nanáší se štětcem, stříkáním nebo válečkem ve 2–3 vrstvách při teplotě 10–25 °C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hodiny.

### Vydatnost:

Orientační: 6 až 8 m<sup>2</sup> na 1 kg nátěru (7 až 10 m<sup>2</sup> na 1 l) pro jeden nátěr.

### Doporučené způsoby aplikace:

Štětec, váleček, stříkání

### Odstíny:

Vyrábí se jako matná nebo lesklá barva v odstínech podle speciálních vzorkovnic, případně se jako báze do požadovaných odstínů probarvuje v tónovacích systémech TELURMIX a BALMIX [na našich podnikových prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE](#).

### Manipulace:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivem a pitnou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

### Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

### Likvidace obalů a odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

|                         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:                    | 8591235011470                                                                                                                                                                             |
| Obj. číslo:             | 356522                                                                                                                                                                                    |
| Ředění barvy:           | Vodou                                                                                                                                                                                     |
| Atest na dětské hračky: | Ano                                                                                                                                                                                       |
| Barva nátěru:           | Černá                                                                                                                                                                                     |
| Stupeň lesku:           | Lesk                                                                                                                                                                                      |
| Prostředí:              | Vnitřní i venkovní                                                                                                                                                                        |
| Výrobce:                | Skupina BARVY A LAKY                                                                                                                                                                      |
| Značka:                 | Bakrylex                                                                                                                                                                                  |
| Hmotnost                | 1,0 kg                                                                                                                                                                                    |
| Url produktu:           | <a href="https://www.bal.cz/bakrylex-univerzal-lesk-v2066-barva-na-drevo-a-kov-1999-erna-700-g">https://www.bal.cz/bakrylex-univerzal-lesk-v2066-barva-na-drevo-a-kov-1999-erna-700-g</a> |