



Detail produktu

Bakrylex V1302 univerzál mat disperzní lak na dřevo bezbarvý, 600 g

BAKRYLEX LAK UNIVERZÁL je vodouředitelný akrylátový bezbarvý lak určený k interiérovému **lakování tvrdého i měkkého dřeva, nábytkových dílů, dřevěných a korkových obkladů, překližky** apod. Lak je možné použít i pro vrchní nátěr na disperzní barvy. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Vlastnosti univerzálního laku na dřevo:

- ekologický
- rychleschnoucí
- dekorativní
- atest na dětský nábytek a hračky
- do interiéru

Návod k použití:

Suchý dřevěný povrch dobře vybroušený [brusným papírem P80-150](#) a zbavený prachu se napustí lakem zředěným vodou v poměru 1:1 nebo vhodnou akrylátovou penetrací např. [REMAL UNIVERZÁLNÍ PENETRACE](#). Po 2 hodinách schnutí penetrace povrch lehce přebrousit [brusným papírem P220-400](#) a odstranit prach. Před použitím lak důkladně promíchejte a naneste [štětcem, válečkem](#) nebo stříkáním 2-3 vrstvy neředěného laku v intervalu cca 4 hod. Dokončený nátěr zasychá do 4 hodin proti prachu a konečné tvrdosti nabývá po 48 hodinách. Teplota prostředí a materiálů při aplikaci nesmí klesnout pod 10 °C.

Doporučené způsoby aplikace:

[Štětec, váleček](#), stříkání

Vydatnost:

8 - 12 m² /kg pro jednu vrstvu.

Zasychání:

Zasychání proti prachu do 4 hod. Lak dosáhne požadovaných vlastností do 48 hod.

Manipulace:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

EAN:	8591235042764
Obj. číslo:	388165
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ano
Barva nátěru:	Bezbarvá
Prostředí:	Vnitřní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Bakrylex
Hmotnost	0,9 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/bakrylex-v1302-univerzal-mat-disperzni-lak-na-drevo-bezbarvy-600-g