



Detail produktu

Lazurol Aqua P UREX V1301 polomat odolný lak na dřevo bezbarvý, 600 g

Akryluretanový vodouředitelný lak na dřevo v interiéru. Lak je určený ke zhotovení vysoce kvalitního a odolného povrchu u všech typů dřevěných podlah z tvrdého i měkkého dřeva v interiéru. Lze jej použít i pro nátěr překližky, nábytkových dílů, dřevěných obkladů, korku apod. nebo jako vrchní nátěr na disperzní barvy.

Splňuje požadavky protiskluznosti za sucha i za mokra (ČSN 744507) pro podlahy všech bytových a pobytových místností a také pro části staveb užívaných veřejností – střední hodnoty součinitele smykového tření celého souboru musí být min 0,5. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3 , část 3: **bezpečnost hraček**. Migrace určitých prvků.

Vlastnosti Lazurool Aqua P UREX V1301 odolný lak na dřevo:

- Vydatnost 8 - 12 m² / kg v jedné vrstvě.
- Aplikační vrstva vrchní transparentní lak.
- Způsob nanášení štětcem, válečkem, lakování stříkáním (včetně AIRLESS).
- Oblast dřevo (laky lazury): dřevěné podlahy, dřevěné schody, parkety, korek, nábytek - lakovaný, dveře - lakované.
- Prostředí exteriér/interiér: interiér - vnitřní prostředí.

Pracovní postup:

Před použitím lak důkladně promíchejte. Teplota prostředí při aplikaci musí být v rozmezí +15 °C až +25 °C. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním. Povrch dřeva pro lakování musí být zbaven všech nečistot, prachu a starých nesoudržných nátěrů. Prskyřičná místa musí být vymyta ředidlem a povrch pečlivě přebroušen odstupňovaným broušením brusným papírem P80-100-120-150 (zrnitosti přizpůsobit stavu, druhu a kvalitě podkladu). Po odstranění nečistot vzniklých při broušení se nanese jedna vrstva laku naředěná max. 10 % vody. Po 2 hodinách schnutí povrch lehce přebrousit brusným papírem P220-400. Po opětovném odstranění nečistot vzniklých při broušení se nanese dvě vrstvy neředěného laku v časovém rozestupu 2-8 hodin. Pokud je časový rozestup mezi jednotlivými nátěry více než 8 hod., doporučujeme lehké přebroušení brusným papírem P220-400.

Upozornění:

Obsahuje deriváty benzotriazolu. Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětky](#) a [válečky](#).

EAN:	8591235058062
Obj. číslo:	388560
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ano
Barva nátěru:	Bezbarvá
Prostředí:	Vnitřní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Lazurol
Hmotnost	0,9 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/lazurol-aqua-p-urex-v1301-polomat-odolny-lak-na-drevo-bezbarvy-600-g