



Detail produktu

Lazurool Aqua Dekor V1315 tenkovrstvá lazura na dřevo, mahagon, 700 g

Lazurool Aqua Dekor V1315 se používá pro zhotovení kvalitních lazurovacích nátěrů dřeva, jako jsou pergoly, ploty, trámy, dřevěné opláštění budov, srubů a to jak ve vnitřním tak venkovním prostředí. Při předpokládané omezené životnosti (mechanická a chemická zátěž), spojenou s renovačními nátěry lze doporučit i pro nátěry dřevěných teras. Je také vhodná k nátěrům suchých dekorací. Není doporučeno k nátěrům dřevěných podlah a schodů v interiérech.

Příprava podkladu:

Podklad se přebrousí brusným papírem č. 60 – 100. Penetrace podkladu se provede přípravkem LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO s obsahem fungicidních látek (doporučeno zejména ve venkovním prostředí).

Doporučený nátěrový postup:

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Barva se před použitím neředí. Nanáší se štětcem nebo stříkáním. Po nanesení první vrstvy LAZUROL AQUA DEKOR a min. 6 hod. schnutí se provede lehké přebroušení brusným papírem 220 – 240. Nanesou se další 1 až 2 vrstvy LAZUROL AQUA DEKOR s časovým odstupem min. 6 hodin při 20 °C. Nevysáklá barva se setře suchým štětcem. Renovační nátěr LAZUROL AQUA BALZÁM provádět 1 až 3x za rok. Doporučená teplota při aplikaci: 18 až 25 °C, nesmí klesnout pod 10 °C.

Vydatnost:

12 - 15 m²/kg pro jednu vrstvu

EAN:	8591235070705
Obj. číslo:	392916
Atest na dětské hračky:	Ano
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Lazurool
Hmotnost:	0,8 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/lazurool-aqua-dekor-v1315-tenkovrstva-lazura-na-drevo-mahagon-700-g