



Detail produktu

REMAL Standard vysoce prodyšná barva na zeď, 6,5+1 kg

REMAL Standard je klasická přírodní vodouředitelná kaolínová malířská barva na zeď. Výborně kryje, je prodyšná, oteruvzdorná a má standardní bělost 82 %. Barva na zeď REMAL se používá k malování omítek, betonu, sádrokartonu, cetris desek, dřevotřísky i sanačních omítek v interiérech. Barva vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 5. (klasifikace dle EN 13300). Je doporučen pro nátěry užitných a průmyslových prostor. Používá se k malování stěn i stropů v interiéru na omítky, sádrokartony a jiné podklady. Je snadno zpracovatelný, zdravotně nezávadný a ekologicky příznivý.

Vlastnosti bílé barvy na zeď REMAL:

- tradiční česká bílá barva na zeď REMAL
- pro užitné a průmyslové prostory
- vhodný barva i na sanační omítky
- vysoká krycí schopnost
- vysoce prodyšná barva na zeď
- snadná zpracovatelnost
- vodouředitelná přírodní malířská barva
- vhodná pro dětské pokoje
- zdravotně nezávadná
- odolnost oděru za mokra třída 5
- balení 6,5+1 kg, celkem tedy 7,5 kg bílé barvy na zeď

Technické vlastnosti REMAL barvy na zeď:

- **vydatnost 13 m²/1 kg** v jedné vrstvě
- tónování [REMAL tekutá tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#)
- pro vnitřní omítky a sádrokartony
- vodouředitelná barva
- nanášení válečkem nebo štětkou
- bělost 82%
- odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - **třída 5.** (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300)
- viskozita 4000 - 6000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek 49 - 53%
- pH 8 - 11

Pracovní postup pro malířskou barvu REMAL:

Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete [REMAL univerzální penetrací](#), nesoudržné a sprašující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi [vyrovnejte stěrkou REMAL Stěrka](#). Nátěr zředte v poměru max. 0,4 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace s barvou na zeď REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivou, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespécifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejně připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší** - **třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN: | 8591235036176 |
| Obj. číslo: | 400814 |
| Ředění barvy: | Vodou |
| Atest na dětské hračky: | Ne |
| Barva nátěru: | Bílá |
| Izolace skvrn: | Ne |
| Protiplísňová barva: | Ne |
| Omyvatelná barva: | Ano |
| Otěruvzdorná za sucha: | Ano |
| Možnost tónování: | Ano |
| Velikost malířské barvy: | 6,5+1 kg |
| Výrobce: | Skupina BARVY A LAKY |
| Značka: | REMAL |
| Hmotnost | 8,0 kg |
| Url produktu: | https://www.bal.cz/remal-standard-vysoce-prodysna-malirska-barva-6-5-1-kg |