



## Detail produktu

### REMAL Plus vysoce kryvá barva na zeď, 36+4 kg

Barva REMAL Plus je klasická přírodní vodouředitelná přírodní kaolínová malířská barva na zeď. Výborně kryje, je prodyšná, oteruvzdorná a má standardní bělost 86 %. Barva na zeď REMAL se používá k malování stěn i stropů v interiéru na malování omítek, betonu, jako barva na sádkokarton, cetris desek, dřevotřísky i sanačních omítek. Barva vykazuje **odolnost proti oděru za mokra** dle ČSN EN ISO 11998 – třída 5. (klasifikace dle EN 13300).

**Barva na zeď REMAL Plus** je snadno zpracovatelná, zdravotně nezávadná a ekologicky příznivá. Barva je vhodná pro malování minerálních povrchů ve středně zatěžovaných interiérech, například stěn a stropů ložnic, obývacích pokojů či chodeb, ale také kanceláří, škol apod.

Malířské barvy REMAL jsou všechny vyráběny v českých, **malířské barvy jsou ekologicky nezávadné**, šetrné k životnímu prostředí. Všechny malířské barvy REMAL jsou tónovatelné, kde je možné využít tekuté tónovací barvy, nebo si nechat malířské barvy namíchat přímo na našich prodejnách.

#### Vlastnosti bílé barvy na zeď REMAL Plus:

- tradiční česká bílá barva na zeď REMAL
- **pro nátěry obytných a užitných prostor.**
- vhodná na stěny, stropy, omítky, beton či sádkokartonové desky v interiéru
- vysoce prodyšná a paropropustná barva na zeď
- vysoká krycí schopnost
- snadná zpracovatelnost
- vodouředitelná přírodní malířská barva
- vhodná pro dětské pokoje
- **zdravotně nezávadná**
- **tónovatelná** malířská barva
- **lehce omyvatelná** barva na zeď
- odolnost oděru za mokra třída 5

#### Technické vlastnosti REMAL Plus barvy na zeď:

- **vydatnost 13 m<sup>2</sup>/1 kg** v jedné vrstvě
- tónování [REMAL tekutá tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#)
- pro vnitřní omítky a sádkokartony
- vodouředitelná barva
- nanášení válečkem nebo štětkou
- **bělost 86 %**
- odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - **třída 5.** (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300)
- viskozita 5000 - 7000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek 48 - 56%
- pH 8 - 11

#### Pracovní postup pro malířskou barvu REMAL:

Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete [REMAL univerzální penetrací](#), nesoudržné a sprašující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi [vyrovnejte stěrkou REMAL Stěrka](#). Nátěr zředte v poměru max. 0,4 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte.

Malířskou barvu nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu malířské barvy nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání malířské barvy je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci malířské barvy na zeď klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže malířské barvy, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

#### Manipulace s barvou na zeď REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

#### Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

#### Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušební odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejně připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra. Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší - třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:                     | 8591235036350                                                                                                                                     |
| Obj. číslo:              | 400829                                                                                                                                            |
| Ředění barvy:            | Vodou                                                                                                                                             |
| Atest na dětské hračky:  | Ne                                                                                                                                                |
| Barva nátěru:            | Bílá                                                                                                                                              |
| Izolace skvrn:           | Ne                                                                                                                                                |
| Protiplísňová barva:     | Ne                                                                                                                                                |
| Omyvatelná barva:        | Ano                                                                                                                                               |
| Otěruvzdorná za sucha:   | Ano                                                                                                                                               |
| Možnost tónování:        | Ano                                                                                                                                               |
| Velikost malířské barvy: | 36+4 kg                                                                                                                                           |
| Výrobce:                 | Skupina BARVY A LAKY                                                                                                                              |
| Značka:                  | REMAL                                                                                                                                             |
| Hmotnost                 | 41,0 kg                                                                                                                                           |
| Url produktu:            | <a href="https://www.bal.cz/remal-plus-vysoce-kryva-malirska-barva-36-4-kg">https://www.bal.cz/remal-plus-vysoce-kryva-malirska-barva-36-4-kg</a> |