



## Detail produktu

### REMAL Sněhobílý vysoce bílá barva na zeď, 6,5+1 kg

**Malířská barva REMAL sněhobílý** je doporučena díky své extrémní bělosti pro nátěry obytných a designových prostor. Barva na zeď REMAL sněhobílá s bělostí 96 % se používá k malování stěn i stropů v interiéru na omítky, sádkokartony a jiné podklady. Interiérová bílá malířská barva REMAL je dobře a **snadno zpracovatelná, zdravotně nezávadná a ekologicky příznivá**. REMAL Sněhobílý je vodouředitelná malířská barva s vysokou bělostí.

Tato malířská barva na zeď **výborně kryje, je prodyšná, otěruvzdorná a má vysokou bělost 96 %**. Používá se k malování omítek, betonu, sádkokartonu, cetris desek, dřevotřísky i sanačních omítek v interiérech. Barva vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 5. (klasifikace dle EN 13300).

#### Vlastnosti malířské barvy na zeď REMAL:

- tradiční česká bílá barva na zeď REMAL s **extrémní bělostí 96 %**
- malířská barva pro obytné a designové prostory
- dokonalá bělost, která projasní interiéř
- vhodný malířská barva i na sanační omítky
- vysoká krycí schopnost
- vysoce prodyšná barva na zeď
- otěruvzdorná malířská barva
- snadná zpracovatelnost
- vodouředitelná přírodní malířská barva
- **vhodná pro dětské pokoje**
- **zdravotně nezávadná**
- lehce omyvatelná barva na zeď
- odolnost oděru za mokra třída 5
- balení 6,5+1 kg, tedy celkem 7 kg bílé barvy na zeď

#### Technické vlastnosti REMAL barvy na zeď:

- **vydatnost až 11 m<sup>2</sup>/1 kg** v jedné vrstvě
- tónování [REMAL tekutá tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#)
- interiérová barva pro vnitřní omítky, sádkokartony, beton, cetris desek, dřevotřísky i sanační omítky
- vodouředitelná barva na zeď
- aplikace štětkou, válečkem, stříkáním
- **bělost 96%**
- odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - **třída 5**. (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300)
- viskozita 3000 - 5000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek 59 - 63%
- pH 8,5 - 11

#### Pracovní postup pro malířskou barvu REMAL:

Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete [REMAL univerzální penetrací](#), nesoudržné a sprašující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi [vyrovnejte štětkou REMAL Stěrka](#).

Nátěr zředte v poměru max. 0,2 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

#### Manipulace s barvou na zeď REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

#### Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětky](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

#### Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejné připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší - třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

#### Jak často malovat?

Zpravidla se doporučuje malovat cca jednou za 4 až 5 let. Pokud však máte v rodině malé děti nebo domácího mazlíčka, je z hygienických i estetických důvodů radno nově vymalovat cca každé 2 roky.

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:                     | 8591235036206                                                                                                                                               |
| Obj. číslo:              | 400834                                                                                                                                                      |
| Ředění barvy:            | Vodou                                                                                                                                                       |
| Atest na dětské hračky:  | Ne                                                                                                                                                          |
| Barva nátěru:            | Bílá                                                                                                                                                        |
| Izolace skvrn:           | Ne                                                                                                                                                          |
| Protiplísňová barva:     | Ne                                                                                                                                                          |
| Omyvatelná barva:        | Ano                                                                                                                                                         |
| Otěruvzdorná za sucha:   | Ano                                                                                                                                                         |
| Možnost tónování:        | Ano                                                                                                                                                         |
| Velikost malířské barvy: | 6,5+1 kg                                                                                                                                                    |
| Výrobce:                 | Skupina BARVY A LAKY                                                                                                                                        |
| Značka:                  | REMAL                                                                                                                                                       |
| Hmotnost                 | 8,0 kg                                                                                                                                                      |
| Url produktu:            | <a href="https://www.bal.cz/remal-snehobily-vysoce-bila-malirska-barva-6-5-1-kg">https://www.bal.cz/remal-snehobily-vysoce-bila-malirska-barva-6-5-1-kg</a> |