



Detail produktu

REMAL Sněhobílý vysoce bílá barva na zed', 36+4 kg

Malířská barva REMAL sněhobílý je doporučena díky své extrémní bělosti pro nátěry obytných a designových prostor. Barva na zed' REMAL sněhobílá s bělostí 96 % se používá k malování stěn i stropů v interiéru na omítky, sádrokartony a jiné podklady. Interiérová bílá malířská barva REMAL je dobré a **snadno zpracovatelná, zdravotně nezávadná a ekologicky přiznivá**. REMAL Sněhobílý je vodouředitelná malířská barva s vysokou bělostí.

Tato malířská barva na zed' **výborně kryje, je prodyšná, otěruvzdorná a má vysokou bělost 96 %**. Používá se k malování omítek, betonu, sádrokartonu, cetrisek desek, dřevotřísky i sanačních omíttek v interiérech. Barva vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 5. (klasifikace dle EN 13300).

Vlastnosti malířské barvy na zed' REMAL:

- tradiční česká bílá barva na zed' REMAL s extrémní bělostí 96 %
- bělejší než Primalex a jiné konkurenční značky
- malířská barva pro obytné a designové prostory
- dokonalá bělost, která projasní interiér
- vhodný malířská barva i na sanační omítky
- vysoká krycí schopnost
- vysoko prodyšná barva na zed'
- otěruvzdorná malířská barva
- snadná zpracovatelnost
- vodouředitelná přírodní malířská barva
- **vhodná pro dětské pokoje**
- **zdravotně nezávadná**
- lehce omyvatelná barva na zed'
- odolnost oděru za mokra třída 5
- ekonomické balení 36+4 kg, tedy celkem 40 kg bílé barvy na zed'

Technické vlastnosti REMAL barvy na zed':

- **vydatnost až 11 m²/1 kg** v jedné vrstvě
- tónování [REMAL tekutá tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#)
- interiérová barva pro vnitřní omítky, sádrokartony, beton, cetrisek desek, dřevotřísky i sanační omítky
- vodouředitelná barva na zed'
- aplikace štětkou, válečkem, stříkáním
- **bělost 96%**
- odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - **třída 5.** (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300)
- viskozita 3000 - 5000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek 59 - 63%
- pH 8,5 - 11

Pracovní postup pro malířskou barvu REMAL:

Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete [REMAL univerzální penetraci](#), nesoudržné a sprašující podklady ošetřete [REMAL hlučkovou penetraci](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi [vyrovnejte stěrkou REMAL Stérka](#).

Nátěr zřede v poměru max. 0,2 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natíráni je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šárže, různé šárže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace s barvou na zed' REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hráček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenu metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodou, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čisticím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejně připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čisticím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší - třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

Jak často malovat?

Zpravidla se doporučuje malovat cca jednou za 4 až 5 let. Pokud však máte v rodině malé děti nebo domácího mazlíčka, je z hygienických i estetických důvodů radno nově vymalovat cca každé 2 roky.

EAN: 8591235036374
Obj. číslo: 400839
Ředění barvy: Vodou
Atest na dětské hračky: Ne
Barva nátěru: Bílá
Izolace skvrn: Ne
Protiplísňová barva: Ne
Omyvatelná barva: Ano
Otěruvzdorná za sucha: Ano
Možnost tónování: Ano
Velikost malířské barvy: 36+4 kg
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: REMAL
Hmotnost: 41,0 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-snehobily-vysoce-bila-malirska-barva-36-4-kg>