



**Detail produktu**

---

# REMAL Forte omyvatelná barva na sádrokarton, 1 kg

REMAL FORTE je speciální **omyvatelná barva na sádrokarton** k nátěrům sádrokartonových desek, kterou lze použít i k nátěrům omítek, betonu, cetris desek, dřevotřísky apod. v interiérech. REMAL barva na sádrokarton je zdravotně nezávadná a ekologicky příznivá.

**Barva na sádrokarton** výborně kryje, je prodyšná, omyvatelná a má vysokou bělost 93 %. **Omyvatelná barva na zeď** - vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 – třída 3. (klasifikace dle EN 13300).

## Vlastnosti omyvatelné barvy na sádrokarton:

- **omyvatelná interiérová barva na zeď s vysokou bělostí 93 %**
- barva na sádrokarton vhodná pro užitné, kancelářské a obytné prostory
- tónování na prodejnách do široké škály odstínů
- tradiční česká bílá barva na sádrokarton
- otěruvzdorný nátěr
- vysoká vydatnost
- vysoká krycí schopnost
- vysoce prodyšná barva na zeď
- snadná zpracovatelnost
- **středně omyvatelná barva na zeď**
- odolnost oděru za mokra třída 3
- balení 1 kg barvy na sádrokarton, natřete až 11 metrů čtverečních
- **zdravotně nezávadná**
- **ekologicky příznivá**

## Technické vlastnosti barvy na sádrokarton:

- **vydatnost až 11 m²/1 kg** v jedné vrstvě
- možno tónovat i [REMAL tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#)
- **interiérová barva** pro sádrokartony, vnitřní omítky, beton, cetris desek, dřevotřísky i sanační omítky
- vodouředitelná barva na sádrokarton
- aplikace štětkou, válečkem, stříkáním
- viskozita barvy na sádrokarton 2500 - 4000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek min. 57%
- pH 8,5 - 11
- **bělost barvy na sádrokarton 93 %**
- **omyvatelná barva**

## Příklad nátérového postupu pro barvu na sádrokarton:

Sádrokarton ošetřete penetrací [REMAL univerzální penetrace](#) případně zředěnou barvou na sádrokarton v poměru 1 díl barvy a 1-2 díly vody. Povrch tak zbavíte prachu, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost. Doba schnutí 4 h.

Na vyrovnání děr, trhlin a nerovných ploch použijeme [REMAL Stěrka](#). V trhlínách větších rozměrů je třeba odstranit nesoudržný materiál a pro jejich vyplnění můžete použít [UNIFLEX akrylový tmel na sádrokarton](#), po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnání [REMAL Stěrka](#). Po zaschnutí a přebroušení je podklad snáze přetíratelný malířskou barvou.

**Barvu na sádrokarton REMAL Forte zředíte** v poměru max. 0,1 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním v 1 - 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

## Manipulace barvy na sádrokarton:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1).

Může vyvolat alergickou reakci.

## Skladovatelnost barvy na sádrokarton:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

## Likvidace obalů a odpadů barvy na sádrokarton:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

## Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

## Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejné připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší - třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

## Jak často malovat?

Zpravidla se doporučuje malovat cca jednou za 4 až 5 let. Pokud však máte v rodině malé děti nebo domácího mazlíčka, je z hygienických i estetických důvodů radno nově vymalovat cca každé 2 roky.

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:                     | 8591235036558                                                                                                                                     |
| Obj. číslo:              | 400850                                                                                                                                            |
| Ředění barvy:            | Vodou                                                                                                                                             |
| Atest na dětské hračky:  | Ne                                                                                                                                                |
| Barva nátěru:            | Bílá                                                                                                                                              |
| Izolace skvrn:           | Ne                                                                                                                                                |
| Protiplísňová barva:     | Ne                                                                                                                                                |
| Omyvatelná barva:        | Ano                                                                                                                                               |
| Otěruvzdorná za sucha:   | Ano                                                                                                                                               |
| Možnost tónování:        | Ano                                                                                                                                               |
| Velikost malířské barvy: | 1 kg                                                                                                                                              |
| Výrobce:                 | Skupina BARVY A LAKY                                                                                                                              |
| Značka:                  | REMAL                                                                                                                                             |
| Hmotnost                 | 1,1 kg                                                                                                                                            |
| Url produktu:            | <a href="https://www.bal.cz/remal-forte-malirska-barva-na-sadrokarton-1-kg">https://www.bal.cz/remal-forte-malirska-barva-na-sadrokarton-1-kg</a> |