



Detail produktu

BARLET akrylát univerzální penetrance V1307, 5 kg

BARLET **penetrance akrylátová univerzální** se používá jako základní penetrační nátěr na savé podklady (omítky, dřevo atd.) pro snížení savosti a zároveň zlepšení přilnavosti vrchního nátěru disperzní barvou (LATEX, BAKRYLEX EMAIL, BARLET AKRYLÁT, BAKRYLEX LAK). Snižuje spotřebu vrchních barev.

Proniká do podkladu, snižuje jeho savost a zpevňuje jej. Zajišťuje dokonalé zakotvení vrchního nátěru a snižuje jeho spotřebu. Je doporučený pro nátěry savých, sprášujících nebo nesoudržných omítek, betonů, pórobetonů, dřevotřísky a podobných povrchů.

Vlastnosti univerzální penetrance BARLET:

- univerzální použití penetrance
- vhodná penetrance pod akrylátové fasádní barvy
- kvalitní penetrance české výroby
- zvyšuje přilnavost vrchního nátěru
- sjednocuje savost
- snižuje spotřebu fasádní barvy

Technické vlastnosti hloubkové penetrance:

- **vydatnost** v závislosti na savosti podkladu a ředění 6 až 40 m²/1 kg
- pro podklady omítky, beton, pórobeton, dřevotřísky a jiné podklady
- vhodná pod akrylátové fasádní barvy
- má univerzální použití
- prostředí interiéru nebo exteriéru
- odstín mléčně zbarvené kapaliny
- aplikace štětkou nebo stříkáním

Ředění univerzální penetrance:

V závislosti na savosti a na stavu zpevňovaného podkladu je možné ředit v poměru 1 díl penetrance a až 5 dílů vody.

Příklad nátěrového postupu univerzální penetrance:

Podklad musí být suchý a vyzrálý. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách. Další vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C.

Manipulace s univerzální penetrací:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem.

EUH208 Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladovatelnost univerzální penetrance:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů univerzální penetrance:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního listu výrobku.

EAN:	8591235028294
Obj. číslo:	430040
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bezbarvá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	BARLET
Hmotnost	5,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/barlet-v1307-univerzalni-penetrace-akrylatova-5-kg