



Detail produktu

REMAL hloubková penetrace protiplísňová V1311, 1 kg

Hloubková penetrace protiplísňová REMAL V1311 se používá **pro hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přilnavosti povrchu** před nátěry vnitřních omítek nebo fasád, lepením obkladů a dlažeb, vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, lokálními opravami podkladních betonů apod.

Preventivně omezuje tvorbu plísní díky aktivním fungicidním složkám. Vlivem extrémně malých částic penetruje do hloubky. Probarvení penetrace pomáhá lehkým zabarvením kontrolovat rozsah nátěru, aby nezůstal podklad nezapenetrovaný. Obsah účinných složek: 3-jód-2-propinyl-N-butyلكarbamát (ES 259-627-5) 1,2 g/kg výrobku.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Penetrace proti plísní a její vlastnosti:

- **protiplísňová penetrace** na zdivo, sádkartón, beton a dřevo
- **penetrace proti plísní** preventivně omezuje tvorbu plísní
- zesiluje účinnost protiplísňových nátěrů, působí dlouhodobě
- hloubková penetrace zpevní podklad
- sjednotí nasákavost a zvýší přilnavost povrchu
- fungicidní a biocidní přípravek, používejte bezpečně
- efektivně probarvená
- dobře přetíratelná
- hloubkově zpevňuje podklad
- omezuje tvorbu trhlin na stěnách
- penetrace proti plísní
- balení 1 kg

Technické vlastnosti penetrace proti plísní:

- **vydatnost** 5 - 10 m²/1 kg pro jeden nátěr
- **podklad** omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a jiné podklady
- **prostředí** interiéru, exteriéru
- **aplikace** penetrace štětkou nebo válečkem
- žlutě zbarvená kapalina

Ředění protiplísňové penetrace:

- **na vysoce savé podklady** se penetraci proti plísní používá neředěná
- **na savé podklady** se penetrace ředí až 1:0,5 (1 díl penetrace : 0,5 dílu vody)
- **na nenásávkové a málo savé podklady** ředěná až 1:1 (1 díl penetrace : 1 díl vody)
- vydatnost v závislosti na savosti podkladu a ředění je 5 až 10 m²/kg

Příklad nátěrového postupu penetrace proti plísní:

Podklad musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. **Místa napadená plísními ošetřete [sanačním prostředkem REMAL Sanal na zdivo](#)** podle návodu. Před použitím je potřeba výrobek řádně promíchat. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách, podle savosti podkladu. Vrchní nátěr barvou aplikujte po zaschnutí penetrační vrstvy za 2 až 4 hodiny. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25° C.

Manipulace s penetrací proti plísní:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 3-jód-2-propinyl-N-butyلكarbamát, hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladovatelnost protiplísňové penetrace:

Výrobek si uchovává užitečné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů protiplísňové penetrace:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního listu výrobku.

EAN:	8591235088151
Obj. číslo:	430090
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Bezbarvá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Hmotnost	1,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/remal-v1311-hloubkova-protiplisnova-penetrace-1-kg