



Detail produktu

BALTECH technický benzín P6402, plast 700 ml

Nízkovroucí hydrogenovaný technický benzín je určen k hrubému odmašťování zejména kovových předmětů, lze použít do zapalovačů a jako palivo do benzínových tlakových lamp. Používá se také k ředění olejových, fermežových a syntetických na vzduchu schnoucích nátěrových hmot.

Hustota v kg/m³: 720 - 780 TOC v kg/kg produktu: 0,85 Klasifikace: Flam.Liq.2, Asp.Tox.1, Repr.2, Skin Irrit.2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Signální slovo: Nebezpečí Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.

Podle ČSN 65 0201 jsou technické benzíny hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti. Z hlediska hygieny práce jsou to látky škodící zdraví. V závislosti na koncentraci par působí narkoticky a dráždí sliznice. Při vdechnutí způsobují bolesti hlavy, při delší expozici mohou způsobit až bezvědomí. Zejména v uzavřených místnostech musí být zajištěno dostatečné větrání. Technické benzíny silně odmašťují pokožku, což způsobuje její praskání, přecitlivělost a umožňuje vznik infekce.

EAN:	8591235071054
Obj. číslo:	460132
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Barva nátěru:	Bezbarvá
Výrobce:	Skupina BARVA A LAKY
Značka:	BALTECH
Hmotnost	0,7 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/benzin-technicky-bal-spotr-dan-plast-700-ml