



Detail produktu

Ceys Kov oprava defektu syntetický kov, tmel, 40 ml + 40 g

Syntetický kov je dvousložková pryskyřice speciálně určená **pro opravu kovových ploch**. Sváří za studena (hliník, měď), utěsňuje, spojuje a vyplňuje trhliny. Působí také jako ochranný film proti korozi. Je odolný kyselinám, detergentům a minerálům. Ani časem se nedrolí. Po vytvrdnutí má kovový vzhled, může být broušen, vrtán, leštěn a natírán. Tmel s kovovým plnivem se skládá z kovového prášku (plastová lahvička) a pryskyřice (tuba). Podle druhu použití je možné měnit konzistenci směsi. Pro hustou konzistenci použijeme větší množství kovového prášku. Směs aplikujeme nožem nebo stěrkou. Pro tekutou konzistenci smícháme trochu kovového prášku a velké množství pryskyřice. Tato směs tuhne během 30 minut. Je ideální pro impregnaci a ochranu velkých ploch proti korozi. Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkačkou. V případě aplikace stříkácí pistolí je nutné přidat do směsi 5 - 10 % acetonu.

- Odolný vůči extrémním teplotám (od -50 °C do +150 °C) a vůči kyselinám, pracím prostředkům a minerálním výrobkům
- S postupem času nepraská
- Barva: šedá/hliníková
- Odolnost vůči tahu: $\pm 442 \text{ kg/cm}^2$
- Odolnost v ohybu: $\pm 420 \text{ kg/cm}^2$

Na materiály:

kov a jeho aglomeráty. Železo, měď, mosaz, bronz, slitiny

Návod k použití:

Syntetický kov se skládá z kovového prášku (plastová nádoba) a pryskyřice (kovová tuba). Konzistence směsi se může lišit v závislosti na tom, jak bude přípravek použit.

1. OČISTĚTE A DŮKLADNĚ VYSUŠTE OŠETŘOVANÉ POVRCHY. Při renovacích a u velmi lesklých ploch je vhodné před aplikací podklad zbrousit.
2. Smíchejte v plastové nádobě požadovaný poměr prášku a pryskyřice, dokud nevznikne dokonale homogenní směs. Uživatel se musí rozhodnout podle plánovaného použití, zda potřebuje tekutou směs (ochranu nebo lití), nebo hustší směs (pro vyplnění, lepení...)
3. V každém případě je důležité dosáhnout homogenní směsi. Doba použitelnosti směsi bude záviset na použitém poměru a teplotě prostředí. Při vyšší teplotě se doba použitelnosti a ztvrdnutí zkracuje. Jako reference slouží následující tabulka (vložit tabulka tmel)
4. Naneste Syntetický kov v jednotlivých vrstvách a pomocí špachtle na ošetřovaný povrch a nechte po dobu několika minut schnout. Doba tvrdnutí bude záviset na konzistenci směsi: čím bude hustší, tím rychleji bude schnout.
5. Po ztuhnutí jej lze brousit, vrtat, leštit a natírat.
6. OČISTĚTE nářadí a zbytky produktu pomocí univerzálního ředidla.

Pro barvení:

Syntetický kov může být na povrchu natřen a před nátěrem tekutými barvami postačí ztvrdlý povrch vybrousit.

EAN:	8411519131048
Obj. číslo:	502938
Balení lepidla:	Tuba
Výrobce:	AC MARCA
Značka:	Ceys
Hmotnost	0,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/ceys-kov-oprava-defektu-synteticky-kov-tmel-40-ml-40-g