



Detail produktu

Uniflex latexový tmel na sádrokarton, zdivo a dřevo, 800 g

Používá se k vyrovnávání drobných nerovností a prasklin **stěn, omítek, zdiva, panelu, dřevotřísek, dřeva, sádrokartonu** apod. a spárování statických prasklin jak **v interiérech, tak i v exteriérech**. Tmel se aplikuje špachtlí nebo stěrkou.

Návod k použití:

Tmelené povrchy musí být zbaveny mastnot a prachu. K vytvrdnutí tmelu dochází již po 2 hodinách v závislosti na tloušťce vrstvy a pracovní teplotě. Vrstva o tloušťce 10 mm zcela proschne za 24 hodin. Vytvrzený tmel je možné vyhladit vlhkou houbou nebo vybrousit. Po zaschnutí a přebroušení je možné na tmelená místa aplikovat jakékoliv běžné nátěrové hmoty. V případě aplikace v exteriéru je nutné tmel okamžitě opatřit nátěrem. Po ukončení práce pomůcky ihned umyjte vodou.

Mycí prostředek:

Voda

Vydatnost:

V jedné vrstvě 1 kg/2 až 5 m².

EAN:	8591235056945
Obj. číslo:	511350
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	0,9 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-latexovy-tmel-na-sadrokarton-zdivo-a-drevo-800-g