



Detail produktu

Uniflex PES-TMEL UNI univerzální tmel, 2 kg

Uniflex tmel uni je dvousložkový univerzální polyesterový tmel určený pro **tmelení větších i menších nerovností**. Používá se především **na kov, ocel, kámen, beton a dřevo**. Tmel Uni je **přetíratelný**, pro vnitřní i venkovní použití. Kovové podklady podléhající korozi je zejména v exteriéru potřeba opatřit antikoročním základem. Tmel je šedý s červeným tvrdidlem. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Charakteristika univerzálního tmelu:

- Dvousložkový univerzální polyesterový tmel
- Učený na tmelení středních a větších nerovností
- Vynikající přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd
- Vhodný pro opravy poškozených podkladů
- Vysoká plnicí schopnost
- Lehká zpracovatelnost a broušení
- Přetíratelný
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Viskozita při 20 °C pastovitá
- VOC obsah: 2004/42/IIB (b) (250) < 250g/l
- Odstín šedý

Zpracování univerzálního tmelu:

Podklad pro tmel:

Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený rzi, tuků a mastnoty. Původní nátěry obrousit až na podklad. Kovové podklady ošetřit základovou barvou s antikorozními vlastnostmi – důležité především v exteriéru.

Tužení tmelu:

Tmel se tuží tvrdidlem v hmotnostním poměru 100 dílů tmelu : 2 díly tvrdidla. Nadměrné přidání tvrdidla je nežádoucí. Může vést k výkvětům a změně barevného odstínu v následném krycím nátěru.

Dobrá zpracování tmelu:

3 – 4 minuty při + 20 °C. Reakční teplota nesmí klesnout pod +5 °C.

Nanášení tmelu:

stěrkováním.

Doba schnutí a brouitelnosti tmelu:

při + 20°C cca po 15 minutách proti prachu, brouitelný po 25 minutách.

EAN:	8591235062656
Obj. číslo:	512204
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	2,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-pes-tmel-uni-univerzalni-tmel-2-kg