



Detail produktu

Presto plnicí dvousložkový tmel, 500 g

Polyesterový nátěrový dvousložkový tmel a nátěrový stírací tmel, jako směs středně elastické, vysoce reaktivní, polyesterové pryskyřice s reakcí urychlenou aminem s různými minerálními, ekologickými plnivy (neobsahující osinek a silikon), soft, tixotropní.

Aplikace plnicího tmelu Presto je vhodná jako **tmel na kov**, **tmel na dřevo** nebo **tmel beton**. Pro vyplňování děr a nerovností, zatmelení předupravených ploch při opravách částí karoserie a jiných kovových ploch, opravování a restaurování dřevěných nebo betonových ploch, např. schodů, osazení hmoždinek a šroubů apod.

Univerzálně použitelné v celé oblasti zájmových činností a domácího kutilství.

Technické vlastnosti plnicího dvousložkového tmelu:

- lze brousit za cca 20 až 30 minut
- doba zpracování při 20 °C cca 4 až 5 minut
- bod vzplanutí cca 33 °C
- měrná hmotnost při 20 °C 1,85 kg / dm³
- přídavek tvrdidla 2,5 %
- tepelná odolnost vytvrzeného materiálu do 120 °C
- odolné vůči kyselinám, louhům, pohonným hmotám, rozpouštědlům, vodě a posypovým solím
- barva okrová
- velikost 500 g

Zpracování plnicího dvousložkového tmelu:

Tmelená plocha by měla být zbavená rzi, čistá, suchá, bez mastnot a zbroušená. Odeberte potřebné množství materiálu z balení a dobře smíchejte s odpovídajícím množstvím tvrdidla. Naneste materiál v požadované tloušťce vrstvy. Pracovní náčiní očistěte ihned po použití, popř. omyjte nitroředidlem. Namíchaný materiál již nevracejte do dózy.

Za cca 20-30 minut lze vytmelenou plochu vrtat, brousit, řezat, pilovat i lakovat.

Upozornění plnicího dvousložkového tmelu:

Nenanášejte přímo na pozinkované povrchy, tyto je třeba předtím ošetřit vhodnou základní zinkovou barvou.

EAN:	4048500318436
Obj. číslo:	512402
Výrobce:	European Aerosols
Značka:	Presto
Hmotnost	0,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/presto-plnici-dvouslozkovy-tmel-500-g