Detail produktu

Soudal Profil montážní pěna, trubičková, 300 ml

Jednosložková **rozpínavá montážní pěna** připravena k okamžitému použití prostřednictvím trubičkového aplikátoru. Vyrobena z vysoce kvalitních surovin, **vhodná i k profesionálnímu použití.** Má vynikající přilnavost k většině materiálů, výborné vyplňovací schopnosti a tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Obsahuje hnací plyn nepoškozující životní prostředí.
Vynikající přilnavost na většinu materiálů (kromě PTFE, PE a PP). Vynikající tepelně a zvukově-izolační vlastnosti. Velmi dobré vyplňovací vlastnosti. Vynikající montážní vlastnosti, vynikající stabilita (nesmršťuje se, nehrozí pozdější rozpínání).
Použití pro montáž rámů oken a dveří, vyplňování dutin, tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech, tvorba zvukově izolační vrstvy, montáž a tmelení rámů oken a dveří, spojování izolačních materiálů a konstrukce střech, nanášení zvukově izolační vrstvy motorových prostorů, zlepšování tepelně izolačních vlastností chladicích systémů.
Pracovní postup:
Před aplikací aerosolovou plechovku dokonale protřepejte - nejméně 30x. Podklad před aplikací navlhčete vodou, nejlépe rozprašovačem. Spáry a mezery vypěňte z 50%s ohledem na následnou expanzi pěny. Obsah plechovky aplikujte ventilem dolů. Během aplikace pěnu občas opakovaně protřepávejte. Pěnu nanášejte zdola směrem vzhůru. Vyplňovaný prostor by na jednu vrstvu čerstvé pěny neměl být silnější než 50 až 100mm. V případě potřeby vyplňování větších dutin pracujte postupně a jednotlivé vrstvy nanesené pěny vždy znovu navlhčete rozprašovačem.

EAN:	5411183042919
Obj. číslo:	516903
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-profil-montazni-pena-trubickova-300-ml