



Detail produktu

Soudal Profil montážní pěna, trubičková, 750 ml

Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna připravena k okamžitému použití pomocí trubičkového aplikátoru. Má výbornou přilnavost na většinu stavebních materiálů a výtečné tepelné i zvukové izolační vlastnosti. V průběhu vytvrzování expanduje a dokonale vyplňuje spáry a dutiny.

Obsahuje hnací plyn nepoškozující ozónovou vrstvu země. Určena k montáži a utěšňování rámců oken a dveří, vyplňování stavebních spár a dutin, upevňování střešních prvků, vyplňování spár tepelně izolačních materiálů apod.

Návod k použití:

Podklad musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Podklad doporučujeme navlhčit a následně i povrch pěny po aplikaci. Láhev s pěnou důkladně protřepejte (min. 30x), našroubujte aplikační trubičku a jejím stiskem nanášejte pěnu v poloze dnem vzhůru. Svisle spáry vyplňujte zdola nahoru, dávkujte cca 1/3 celkového objemu spáry. Přebytkovou pěnu po vytvrzení odřízněte nožem. Aplikační teplota +5°C až +35°C. Nevytvrzenou pěnu čistěte Čističem PU pěny nebo acetonem, vytvrzenou pěnu mechanicky. Povrch pěny chraňte před působením UV záření.

EAN: 5411183033351

Obj. číslo: 516907

Výrobce: INVA Building

Značka: Soudal

Hmotnost: 0,8 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/soudal-profil-montazni-pena-trubickova-750-ml>