



## Detail produktu

### Distyk střešní tmel, černý, 310 ml

Pro drobné **opravy a lepení živičných střešních krytin** (šindelů) za studena, utěsňování zakončovacích plechů, oplechování komínů. Podtmelování hřebenových krytin. Dotmelování parapetových a štítových krytin, průchodů okapových svodů a přechodů střech. Nouzové opravy střech, okapů, tzv. přeplátováním.

- snadná aplikace
- mrazuvzdorný s antikorozní ochranou
- výborná odolnost při deformaci podkladu
- přetíratelný pouze barvami bitumenového základu
- trvale plastický i při velkých tepelných rozdílech
- vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům i v kombinaci savý-nesavý
- odolný UV záření

**Tepelná odolnost:**

-20 / +80 °C (po vytvrzení)

**Aplikační teplota:**

+5 / +40 °C

**Doba vytvoření povrchové slupky:**

> 15 hod.

**Doba úplného vytvrzení:**

1-2 týdny

|               |                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:          | 8595100102201                                                                                                       |
| Obj. číslo:   | 518917                                                                                                              |
| Výrobce:      | Silitěs                                                                                                             |
| Značka:       | Distyk                                                                                                              |
| Hmotnost      | 0,4 kg                                                                                                              |
| Url produktu: | <a href="https://www.bal.cz/distyk-stresni-tmel-cerny-310-m">https://www.bal.cz/distyk-stresni-tmel-cerny-310-m</a> |