



Detail produktu

Soudal Profil akrylový tmel, přetíratelný, bílý, 310 ml

Přetíratelný akrylátový tmel pro spáry porézních **stavebních materiálů** jako omítky, dřevo, sádrokarton, beton, cihly, kámen apod. Velmi snadno použitelný pružně plastický tmel do míst, která nejsou vystavena zvýšenému působení vlhkosti. Vhodný pro tmelení spár a prasklin, kolem rámců oken a dveří nebo parapetů, podlahových lišt, koutových spojů sádrokartonových konstrukcí apod. Vhodný k profesionálnímu využití.

Vlastnosti Soudal Profil akrylový tmel:

- velmi snadno použitelný
- barevně stálý
- po vytvrzení vodě odolný
- velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům a hliníku
- po vytvrzení přetíratelný
- kartuše o obsahu 480 g
- barva bílá

Příklady použití Soudal Profil:

- tmelení spojů a prasklin v sádrokartonech
- připojovací spáry rámců oken a zárubní dveří v interiéru
- utěsnění spár mezi zdmi a okenními parapety z interiéru
- spoje dekorativních lišt a stěn

Technické vlastnosti akrylového tmelu:

- Báze: akrylátová disperze
- Konzistence: stabilní pasta
- Systém vytvrzování: fyzikální vysychání
- Tvorba slupky (20°C/65% vlhkost): cca 20 min
- Smrštění: cca 15%
- Specifická hmotnost: cca 1,70 g/ml
- Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C

Návod k použití:

Povrch musí být suchý bez prachu a mastnoty. Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry, naneste rovnoměrně dostatečné množství tmelu a povrch uhladte stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlové vodě. Velmi porézní povrchy nejprve penetrujte směsí jednoho dílu tmelu a dvou dílů vody.

Skladovatelnost akrylového tmelu:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnost akrylového tmelu:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny na etiketě výrobku.

EAN: 5411183033382
Obj. číslo: 519063
Výrobce: INVA Building
Značka: Soudal
Hmotnost: 0,5 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/soudal-profil-akrylovy-tmel-pretiratelny-bily-310-ml>