



Detail produktu

Soudal Profil sanitární silikon, bílý, 310 ml

Trvale pružný silikonový tmel vhodný do prostor s předpokladem působení zvýšené vlhkosti. Určen především pro spárování v koupelnách, kuchyních, na toaletách apod. Má přilnavost na porcelán, smalt, sanitární keramiku, sklo, hliník, nerez, lakované plochy apod. Vhodný k profesionálnímu využití.

Vlastnosti sanitárního silikonu Profil:

- Velmi snadno použitelný,
- barevně stálý,
- odolný proti UV záření,
- po vytvrzení trvale elastický s přídavkem fungicidů zajišťujících odolnost proti plísním,
- vyznačuje se typickým octovým pachem,
- pro tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních,
- pro tmelící sklenářské práce,
- pro tmelení stavebních spojů ve vlhkém prostředí,
- pro tmelení klimatizačních systémů,
- barva bílá,
- kartuše o obsahu 270 ml.

Technická údaje k univerzálnímu silikonu:

- Báze Polysiloxan
- Konzistence stabilní pasta
- Systém vytvrzování vlhkostní
- Tvorba slupky (20°C/65% r.v.) 10 - 15 minut
- Rychlost vytvrzování (20°C/65% r.v.) cca 2 mm/24 hod.
- Tvrdost 25 ± 5 Shore A
- Specifická hmotnost 1,02 (bezbarvý), 1,25 (barevné)
- Teplotní odolnost -60 °C až +150 °C
- Modul pružnosti 100% (DIN 53504) 0,40 N/mm²
- Max. tahové namáhání (DIN 53504) 1,60 N/mm²

Návod k použití Soudal Profil univerzální silikon:

Povrch musí být suchý bez prachu a mastnoty. Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry, naneste rovnoměrně dostatečné množství tmelu a povrch uhladte stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlové vodě. Nevytvrzený tmel čistěte acetone.

Skladovatelnost univerzálního silikonu:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnost univerzálního silikonu:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny na etiketě výrobku.

EAN:	5411183042964
Obj. číslo:	519080
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-profil-sanitarni-silikon-bily-310-ml