



Detail produktu

Soudal Konstrukční tmel 25D polyuretanový tmel, šedý, 310 ml

Soudal **Konstrukční tmel 25D polyuretanový tmel** je trvale pružný, přetíratelný, všestranně použitelný tmel pro dilatační spáry stavebních konstrukcí. Má velmi **dobrou přilnavost k většině materiálům** (mimo PE, PP, PTFE), **výbornou odolnost vůči chemikáliím**, vhodný k **profesionálnímu použití**.

Charakteristika Soudal konstrukční polyuretanový tmel:

- Velmi snadno použitelný,
- po vytvrzení trvale elastický,
- nízký modul pružnosti,
- velmi dobrá přilnavost k většině materiálů,
- výborná odolnost vůči působení chemikálií,
- vyvinut pro spáry betonových segmentů.

Příklady použití Soudal polyuretanového tmelu:

- Veškeré tmelení a lepení ve stavebnictví a průmyslu,
- spáry mezi dveřními a okenními rámy a zdmi,
- utěsňování spár mezi odlišnými stavebními materiály,
- dilatační spáry obvodového opláštění budov,
- všechny typy spár s velkým pohybem.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé stavební materiály, většina kovů a plastů (nepoužívejte na sklo). Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu.

Příprava povrchu:

v případě aplikace za extrémních klimatických podmínek (vysoké teploty, zvýšená úroveň vlhkosti) penetrujte porézní materiály přípravkem Primer 100. Neporézní podklady nemusí být primerem ošetřeny pro zvýšení přilnavosti na neporézní materiály použijte Surface Activator. Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou). Pracovní teplota: +1 °C až +30 °C. Čištění: Bezprostředně po aplikaci lze čistit White Spiritem (lakový benzin) a čisticí ubrousky SWIPEX. Úpravy: Pro vyhlazení povrchu použijte Soudal Vyhlazovač povrchu tmelu nebo mýdlovou vodu. Opravy: Konstrukční tmel 25D.

EAN: 5411183009257
Obj. číslo: 519176
Výrobce: INVA Building
Značka: Soudal
Hmotnost: 0,4 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/soudal-konstrukcni-tmel-25d-polyuretanovy-tmel-sedy-310-ml>