



Detail produktu

Soudal T-Rex Extra Fix montážní lepidlo, transparentní, 380 g

Soudal T-Rex Extra Fix je snadno použitelné **montážní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí**. Vlákný zesílená struktura lepidla zajišťuje vysokou pevnost spoje. Neobsahuje rozpouštědla, je šetrné k životnímu prostředí. Zvláště **vhodné pro porézní materiály**.

Charakteristika Soudal T-Rex Extra Fix montážní lepidlo:

- Zesílené vlákny,
- počáteční přilnavost vyšší než 300kg/m²,
- bez obsahu rozpouštědel,
- vhodné pro lepení na nerovné povrchy,
- aplikace na jeden z podkladů,
- vynikající přilnavost na širokou škálu stavebních materiálů,
- vhodné pro interiér i řadu venkovních aplikací,
- bez zápachu.

Příklady použití Soudal montážního lepidla:

- Určeno pro lepení mnoha materiálů s okamžitou fixací,
- lepidlo na dřevo, na plast, lepidlo na polystyrén, cihly, kámen, dlaždice, kovy na porézní povrchy jako lepidlo na beton, omítka, MDF, OSB, překližka, dřevotříska, lepidlo na sádkarton apod.,
- vhodné pro lepení dekorativních prvků, podlahových lišt, obkladových desek apod.,
- pro vertikální i horizontální lepení.

Technická data Soudal montážního lepidla:

- Báze akrylový polymer.
- Konzistence pasta.
- Systém vytvrzování fyzikální vysychání.
- Měrná hmotnost: cca 1,30 g/ml.
- Teplotní odolnost (po vytvrzení) -20 °C až +70 °C.
- Otevřený čas (20 °C/65 % r. v.)* 15 minut.
- Počáteční přilnavost min. 300 kg/m².
- Finální pevnost spoje dřevo - dřevo cca. 22 kg/cm².
- Finální pevnost spoje dřevo - hliník cca. 16 kg/cm².
- Finální pevnost spoje dřevo - PVC cca. 12 kg/cm².
- *Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.

Podklady pro montážní lepidlo:

Vhodné povrchy: **všechny obvyklé povrchy** mimo PP, PE, Teflon a Asfalt. Alespoň jeden z povrchů by měl být savý (při lepení dvou nesavých povrchů se výrazně prodlužuje doba vytvrzení lepidla). Stav povrchu: čistý, suchý, soudržný, bez mastnoty a prachu. Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup pro montážní lepidlo:

Lepidlo naneste aplikační pistolí na jednu plochu ve formě pruhů nebo bodů (při lepení větších ploch aplikujte pruhy 15 cm od sebe). Lepidlo vždy naneste i po okrajích a do rohů lepených částí. Ihned silně stlačte, případně poklepejte gumovou paličkou. Při lepení velmi těžkých předmětů může být zapotřebí jejich zafixování po dobu úplného vytvrzení lepidla (24-48 hodin.). Aplikační teplota: +5 °C až +35 °C. Čištění: nevytvrzené vodou, po vytvrzení mechanicky. Opravy: T-REX EXTRA FIX.

EAN:	5411183123045
Obj. číslo:	519253
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Kartuš
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-t-rex-extra-fix-montazni-lepidlo-transparentni-380-g