



Detail produktu

Bilak Zn Primer základní barva na ocelové konstrukce pod vodu, šedá

Barva je vhodná k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí (stožáry, ocelové mostní konstrukce...) pro povrchovou úpravu podponorových částí lodí a ocelových konstrukcí trvale ponořených do vody. BILAK Zn Primer je moderní špičková vysokosušinná silikon-akrylátová barva zinková určená k základní antikorozi úpravě povrchů, na které jsou z hlediska protikorozi ochrany kladeny vysoké nároky. Barva se hodí k základní protikorozi ochraně ocelových a litinových předmětů a konstrukcí vystavených agresivním vlivům povětrnosti, chemické zátěži, trvalé vlhkosti i dlouhodobé expozici pod vodou. Barvu BILAK Zn Primer lze použít na povrchovou úpravu podponorových částí lodí a ocelových zařízení trvale ponořených do vody. S výhodou je nátěr použitelný pro úpravu stožárů vysokého napětí, ocelových mostních konstrukcí, silničních svodidel i pro ochranu ocelových rámu praček a ledniček. Ve více vrstvách (alespoň 2,... dle stupně agresivity prostředí) se barva v exteriéru používá i pro finální ochranu. Speciální aplikace raději konzultujte s výrobcem.

Schnutí:

30 minut dle podmínek prostředí

Vydatnost:

4-5 m²/kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti a poréznosti povrchu

Aplikace:

štětcem, válečkem, stříkáním

Ředění a čištění:

S6005, xylén

EAN:

Obj. číslo:	MA1840
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Barva nátěru:	Šedá
Prostředí:	Venkovní
Stupeň lesku:	Lesk
Výrobce:	Biopol Paints
Značka:	Bilak
Url produktu:	https://www.bal.cz/bilak-zn-primer-zakladni-barva-na-ocelove-konstrukce-pod-vodu-seda