



Detail produktu

Lazurool Aqua P UREX V1301 lesk odolný lak na dřevo bezbarvý

Akryluretanový vodouředitelný lak na dřevo v interiéru. Lak je určený ke zhotovení vysoce kvalitního a odolného povrchu u všech typů dřevěných podlah z tvrdého i měkkého dřeva v interiéru. Lze jej použít i pro nátěr překližky, nábytkových dílů, dřevěných obkladů, korku apod. nebo jako vrchní nátěr na disperzní barvy.

Splňuje požadavky protiskluznosti za sucha i za mokra (ČSN 744507) pro podlahy všech bytových a pobytových místností a také pro části staveb užívaných veřejností – střední hodnoty součinitele smykového tření celého souboru musí být min 0,5. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: **bezpečnost hraček**. Migrace určitých prvků.

Charakteristika Lazurool Aqua P UREX V1301 odolný lak na dřevo:

- Vydatnost 8 - 12 m² / kg v jedné vrstvě.
- Aplikační vrstva vrchní transparentní lak.
- Způsob nanášení štětcem, válečkem, lakování stříkáním (včetně AIRLESS).
- Oblast dřevo (laky lazury): dřevěné podlahy, dřevěné schody, parkety, korek, nábytek - lakovaný, dveře - lakované.
- Prostředí exteriér/interiér: interiér - vnitřní prostředí.

Pracovní postup:

Před použitím lak důkladně promíchejte. Teplota prostředí při aplikaci musí být v rozmezí +15 °C až +25 °C. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním. Povrch dřeva pro lakování musí být zbaven všech nečistot, prachu a starých nesoudržných nátěrů. Prskyřičná místa musí být vymyta ředidlem a povrch pečlivě přebroušen odstupňovaným broušením brusným papírem P80-100-120-150 (zrnitosti přizpůsobit stavu, druhu a kvalitě podkladu). Po odstranění nečistot vzniklých při broušení se nanese jedna vrstva laku naředěná max. 10 % vody. Po 2 hodinách schnutí povrch lehce přebrousit brusným papírem P220-400. Po opětovném odstranění nečistot vzniklých při broušení se nanesou dvě vrstvy neředěného laku v časovém rozestupu 2-8 hodin. Pokud je časový rozestup mezi jednotlivými nátěry více než 8 hod., doporučujeme lehké přebroušení brusným papírem P220-400.

Upozornění:

Obsahuje deriváty benzotriazolu. Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#) a [válečky](#).

EAN:

Obj. číslo: MA3889

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: Ano

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.cz/lazurool-aqua-p-urex-v1301-lesk-odolny-lak-na-drevo-bezbarvy>