



Detail produktu

REMAL Plus vysoce kryvá barva na zeď

Barva REMAL Plus je klasická přírodní vodouředitelná přírodní kaolínová malířská barva na zeď. Výborně kryje, je prodyšná, otěruvzdorná a má standardní bělost 86 %. Barva na zeď REMAL se používá **k malování stěn i stropů** v interiéru na malování omítek, betonu, jako barva na sádkarton, cetris desek, dřevotřísky i sanačních omítek. Barva vykazuje **odolnost proti oděru za mokra** dle ČSN EN ISO 11998 - třída 5. (klasifikace dle EN 13300).

Barva na zeď REMAL Plus je snadno zpracovatelná, zdravotně nezávadná a ekologicky příznivá. Barva je vhodná pro malování minerálních povrchů ve středně zatěžovaných interiérech, například stěn a stropů ložnic, obývacích pokojů či chodeb, ale také kanceláří, škol apod.

Malířské barvy REMAL jsou všechny vyráběny v Čechách, **malířské barvy jsou ekologicky nezávadné**, šetrné k životnímu prostředí. Všechny malířské barvy REMAL jsou tónovatelné, kde je možné využít tekuté tónovací barvy, nebo si nechat malířské barvy namíchat přímo na našich prodejnách.

Vlastnosti bílé barvy na zeď REMAL Plus:

- tradiční česká bílá barva na zeď REMAL
- **pro nátěry obytných a užitných prostor.**
- vhodná na stěny, stropy, omítky, beton či sádkartonové desky v interiéru
- vysoce prodyšná a paropropustná barva na zeď
- vysoká krycí schopnost
- snadná zpracovatelnost
- vodouředitelná přírodní malířská barva
- vhodná pro dětské pokoje
- **zdravotně nezávadná**
- **tónovatelná** malířská barva
- **lehce omyvatelná** barva na zeď
- odolnost oděru za mokra třída 5

Technické vlastnosti REMAL Plus barvy na zeď:

- **vydatnost 13 m²/1 kg** v jedné vrstvě
- tónování [REMAL tekutá tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#)
- pro vnitřní omítky a sádkartony
- vodouředitelná barva
- nanášení válečkem nebo štětkou
- **bělost 86 %**
- odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - **třída 5.** (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300)
- viskozita 5000 - 7000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek 48 - 56%
- pH 8 - 11

Pracovní postup pro malířskou barvu REMAL:

Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete [REMAL univerzální penetrací](#), nesoudržné a sprašující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi [vyrovnejte stěrkou REMAL Stěrka](#). Nátěr zředte v poměru max. 0,4 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte.

Malířskou barvu nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu malířské barvy nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání malířské barvy je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci malířské barvy na zeď klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže malířské barvy, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace s barvou na zeď REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětky](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejně připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra. Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší** - **třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

EAN:

Obj. číslo:	MA4006
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ano
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ano
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Url produktu:	https://www.bal.cz/remal-plus-vysoce-kryva-malirska-barva