



Detail produktu

REMAL Flek-stop barva na skvrny po vodě, kouři a nikotinu

Jak odstranit fleky ze zdi? REMAL Flek-stop Vám s tím pomůže. **Fleky na zdi** vyřešíte základním zakrývacím nátěrem. REMAL Flek-stop je speciální vodouředitelná základní barva na zdi pro interiéry i exteriéry určená **k izolaci skvrn**, které při přetření běžnou interiérovou malířskou barvou vystupují na povrch, především pak **skvrny od zateklé vody, nikotinu, kouře** apod.). REMAL Flek-stop je doporučený k izolaci skvrn po zateklé vodě, kouři a nikotinu na omítkách, betonech nebo sádkartonech v interiéru i exteriéru, které by přetřením běžným nátěrem vystoupily na povrch. Nátěr je snadno zpracovatelný, zdravotně nezávadný a ekologický

Vlastnosti základní barvy na skvrny:

- k izolaci skvrn po zateklé vodě, kouři a nikotinu
- tradiční česká výroba
- otěruvzdorný nátěr
- vysoká krycí schopnost
- **zdravotně nezávadná** základní barva na zeď
- **ekologicky příznivá**

Technické malířské barvy na skvrny:

- **vhodná pod malířské barvy REMAL**
- **vydatnost až 8 m²/1 kg** v jedné vrstvě
- **základní barva na fleky** pro sádkartony, vnitřní omítky, beton, zdi a stropy
- vodouředitelná barva na fleky
- aplikace štětkou nebo válečkem
- viskozita 1200 - 1600 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek min. 55%
- pH 7,5 - 8,5
- vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu

Příklad nátěrového postupu barvy na fleky:

Před malováním barvy na zeď odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete [REMAL univerzální penetrací](#), nesoudržné a sprášující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nátěr zředte v poměru max. 0,1 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte.

Nanášejte [štětkou](#) nebo [válečkem](#) v 1 až 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Zakrývací nátěr nakonec přetřete některou [malířskou barvou z řady REMAL](#).

Manipulace s barvou na skvrny:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požitavinami, krmivem, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pozor! Při

postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Skladovatelnost REMAL Flek-stop barvy na skvrny:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního listu výrobku

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

EAN:

Obj. číslo: MA4010

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolace skvrn: Ano

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ne

Otěruvzdorná za sucha: Ne

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-flek-stop-barva-na-skvrny-po-vode-kouri-a-nikotinu>