



## Detail produktu

### REMAL Vinyl bílý mat omyvatelná barva na zed'

**Omyvatelná barva na zed' REMAL** Vinyl Mat je prémiový bílý **omyvatelný malířský nátěr** se sametově matným vzhledem, výbornou kryvostí, zpracovatelností a otěruvzdorností. Povrch omyvatelné barvy na zed' je plně omyvatelný. Nátěr je určen k malování stěn i stropů v interiéru na štukové, sádrokartonové a jiné podklady. Omyvatelná barva na zed' je nezávadná pro zdraví a je vhodná do dětských pokojů.

REMAL omyvatelná barva na zed' je snadno zpracovatelná, zdravotně nezávadná a ekologicky příznivá. **Vykazuje omyvatelnost barvy odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - třída 1.** (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300).

#### Vlastnosti omyvatelné barvy na zed' REMAL:

- **omyvatelná barva na zed'**
- sametově matná omyvatelná barva
- omyvatelná barva třídy 1. ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300
- extrémně kryvá omyvatelná barva
- snadná manipulace
- snadno zpracovatelný
- zdravotně nezávadný
- **Eko výrobek**
- **vhodná omyvatelná barva do dětských interiérů**
- plně omyvatelná barva
- bílý odstín

#### Orientační vydatnost omyvatelné barvy:

až 12 m<sup>2</sup> /1 kg pro jeden nátěr.

#### Technické vlastnosti omyvatelné barvy na zed':

- podklad omítka, sádrokartony a jiné podklady
- prostředí interiér
- ředění voda
- omyvatelnost barvy třídy 1
- nanášení štětec nebo malířský váleček
- možnost stříkání AIRLESS

#### Pracovní postup omyvatelné barvy:

Staré nesoudržné nátěry v silnějších vrstvách je třeba oškrábat. Před malováním povrch ošetřete penetrací **REMAL hloubková penetrace**. Zbavíte jej prachu, zpevníte, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost. Doba schnutí 4 hod. Nerovnosti na zdi vyrovnejte stěrkou **REMAL stěrka**. Na přetření fleků např. po zatečení je vhodné použít izolační nátěr **REMAL Flek-stop**. Před použitím nátěr důkladně promíchejte, je naředěn k malování. V případě nutnosti ředěte max. 5% čisté vody. Nanášejte válečkem **REMAL Vinyl** s krátkým vlasem. Nátěr kryje v jedné vrstvě. Přetírejte min. po 4 hod. Optimální teplota pro aplikaci je 15 až 25 °C. Znečištěná místa i pracovní nářadí umyjte ihned po aplikaci vodou, zaslhlý nátěr se odstraňuje obtížně.

#### Způsob aplikace omyvatelné barvy na zed':

Váleček **REMAL Vinyl s krátkým vlasem**, štětec, stříkání AIRLESS - např. STORCH AIRLESS ST 550, STORCH AIRLESS ST 700 nebo STORCH AIRLESS ST 800 doporučený tlak od 120 - 150 bar, velikost trysky 515 případně 517, filtr do pistole 50 mesh. Při aplikaci stříkáním doporučujeme vždy předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

#### Manipulace s omyvatelnou barvou REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špacitle](#).

#### Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čisticím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejně připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čisticím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší** - třída 5 je nejhorší.

EAN:

Obj. číslo: MA4017

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ano

Otěruvzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-vinyl-mat-premiova-malirska-barva-omyvatelna>