



Detail produktu

REMAL Struktura malířská barva se zrnitou strukturou

REMAL Struktura je **vodouředitelná** bílá barva na zeď s **hrubozrnnou strukturou do 0,5 mm**. Používá se zejména pro imitaci vzhledu štukové vrstvy, **k malování omítek, betonu, sádrokartonu, cetris desek, dřevotřísky apod. v interiérech**. Vzhledem ke specifickému zpracování se vyznačuje vysokou kryvosťou a ořeruvzdorností, má vysokou **bělost 88 %**.

Vlastnosti REMAL Struktury barvy se vzhledem řtuku:

- **vzhled jemného řtuku**
- **barva se strukturou**
- pro obytné a užitné prostory
- sjednocuje vzhled povrchů
- bělost 88 %
- vodouředitelná
- pro omítky, sádrokartony a jiné podklady
- do interiéru
- zdravotně nezávadná
- ekologicky příznivá
- snadno zpracovatelná
- řtuková barva na sádrokarton
- zrnitá barva na sádrokarton

Vydatnost REMAL Struktury:

4 m²/1 kg pro jeden nátěr

Technické vlastnosti REMAL barvy se strukturou:

- tónování [REMAL TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA](#) nebo [REMAKOL](#)
- vodouředitelná barva
- nanášení válečkem nebo řetřtkou
- bělost 88%
- obsahuje zrno do 0,5 mm

Pracovní postup REMAL Struktury:

Staré nesoudrřné nátěry v silnějších vrstvách je řeba ořkrábat. Na vyrovnání řer, trhlin a nerovných ploch použijeme [REMAL řTĚRKA](#). V trhlínách větřích rozměrů je řeba odstranit nesoudrřný materiál a pro jejich vyplnění použít akrylátový tmel, po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnání [REMAL řTĚRKA](#). Po zaschnutí a řebroušení je podklad snáze řetřratelný malířskou barvou. Na problematická místa (proteklé fleky apod.) je vhodné použít izolační nátěr [REMAL FLEK-STOP](#). Příliš savé, sprařující se nesoudrřné podklady je nutné ředem napenetrovat (zpevnit) vhodnou penetrací např. [REMAL](#), [SOICRAT](#) nebo [BARLET](#). Teplota podkladu a prostředí nesmí při nátěru klesnout pod 5 °C.

Barva se pro aplikaci neředí. V případě potřeby lze přiředit max. 0,05 l vody na 1 kg barvy. Důkladně promíchejte. Nanářejte válečkem nebo řetřtkou v 1 - 2 vrstvách, další vrstvu nanářejte po vyschnutí ředeřlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné řarže, řůzné řarže řed použitím smíchejte dohromady. Znečiřřená místa ihned ořistěte vodou, zaschlá barva se obtěžně odstrařuje.

Manipulace se řtukovou barvou REMAL:

Při práci dodrřujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s pořivatiny, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry řetských hraček a řetského nábytku. Uchovávejte mimo dosah řetř. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ořetřený biocidem. Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [říslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [říslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost barvy se zrnitou strukturou:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Může se Vám hodit [zakřývací materiál](#), jako [lepící pásky](#) ři [zakřývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [řetřce](#), [válečky](#), [řetřtky](#) a [řpachtle](#).

EAN:

Obj. číslo: MA4018

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ne

Otěruvzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-struktura-malirska-barva-se-zrnitou-strukturou>