

Het Hetmal Standard malířská barva

Klasický tekutý malířský nátěr, **bílá barva na zeď k vnitřním nátěrům stěn a stropů** (vápenných, vápenocementových omítek, zdiva, betonových panelů apod.). Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Nátěr vytváří vysoce kryvý, matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Barva je vhodná pro výmalbu obytných, užitkových a průmyslových prostor s nižšími nároky.

Přednosti Hetmal Standard malířské barvy:
• bělost 91% (MgO)
• výborná krycí schopnost
• snadná tónovatelnost
• matný vzhled
• paropropustnost
• výhodná cena

Odstín:
bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA FORTE (max. do poměru 1:10 dílům barvy)

Vydatnost:
6 - 10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

Doba zasychání:
min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování:
36 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení:
7+1 kg, 15+3 kg, 25 kg, 40 kg

Nanášení:
Doporučená aplikace štětkou, malé plochy štětcem, případně lze aplikovat malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), velkoplošná aplikace – stříkáním AIRLESS. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

EAN:	
Obj. číslo:	MA4033
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ne
Otěruvzdorná za sucha:	Ne
Možnost tónování:	Ano
Výrobce:	Het
Značka:	Het
Url produktu:	https://www.bal.cz/het-hetmal-standard-malirska-barva