



Detail produktu

REMAL Fasáda akrylátová fasádní barva bílá

Barva na fasádu REMAL FASÁDA je **moderní akrylátová fasádní barva**, která je dobře omyvatelná, prodyšná, výborně kryjící a odolává povětrnostním vlivům. Používá se **pro nátěry vápenocementových omítek, zdiva, betonových panelů, panelů z lehčených hmot, břizolitu, dřevotřísky** apod.

Vlastnosti fasádní barvy:

- akrylátová fasádní barva
- ideální barva na fasádu
- odolný povětrnostním vlivům
- vodoodpudivý a paropropustný
- vysoká krycí schopnost
- snadno zpracovatelná fasádní barva
- zdravotně nezávadná barva na fasádu
- ekologicky příznivá
- omyvatelná

Technické vlastnosti fasádní barvy:

- vydatnost až 5 m²/1 kg v jedné vrstvě
- možno tónovat i [REMAL tónovací barva](#), [BARLET tónovací barva](#), nebo tónovacími pastami [REMAKOL EX-S](#)
- pro venkovní omítky, betony a jiné podklady
- vodouředitelná barva na fasády
- aplikace štětkou, válečkem, stříkáním
- viskozita 3500 - 4500 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek min. 57%

Příklad nátěrového postupu pro barvu na fasádu:

Obecné podmínky, které je nutné dodržet **před nátěrem fasádní barvou**:

- opravy sádkou ve venkovním prostředí nejsou vhodné
- staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit např. škrabkou nebo tlakovou vodou
- starší podklady je nutné zhodnotit, nevyhovující odstranit a vyspravit novou vápenocementovou omítkou
- nové vápenocementové omítky je nutné nechat minimálně jeden měsíc vyzrát
- nátěr fasádní barvou je tenkovrstvý - kopíruje podklad, doporučujeme proto po zaschnutí nových omítek omést nebo odřít zrnka písku z povrchu, předchází se tím vzniku stínů na natřené nestejněmárně vyhlazené omítce
- teplota podkladu a prostředí při práci je doporučena v rozmezí 15° C až 25° C, nátěry nelze provádět za deště, silného větru a při silném slunečním záření
- okna, kovové části a okapy je nutné zakrýt, zaschlé zbytky barev se obtížně odstraňují
- podklady musí být před zahájením nátěrů suché a vyzrálé, vlhkost omítky doporučujeme před zahájením nátěrů zkontrolovat vhodným vlhkoměrem
- pro nátěry větších celků doporučujeme použít výrobky stejné šarže, popřípadě jednotlivé šarže mezi sebou smíchat, týká se zejména barevných odstínů
- kombinace různých aplikačních technik (váleček + štětka) je nutné zejména u sytých odstínů předem odzkoušet - nebezpečí rozdílné barevnosti vlivem rozdílného povrchu barvy

Příliš savé, sprašující se nebo nesoudržné podklady je nutno předem nepenetrovat (zpevnit) vhodnou penetrací např. REMAL, BARLET nebo SOICRAT. V případě místních vysprávek, kdy není možné čekat 4 týdny na vyzrání omítky lze po vyschnutí nové omítky tuto ošetřit neutralizační solí REMAL TELSAL a po vyschnutí pokračovat výše uvedenou penetrací.

Nátěr zředíte v poměru max. 0,05 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte ve 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace barvy na fasádu:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247- 500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost fasádní barvy:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů barvy na fasádu:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#). Nezapomeňte na [štětce](#) a [válečky](#).

EAN:
Obj. číslo: MA4161
Ředění barvy: Vodou
Atest na dětské hračky: Ne
Barva nátěru: Bílá
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: REMAL
Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-fasada-fasadni-barva>