



## Detail produktu

# REMAL hloubková penetrace protiplísňová V1311

**Hloubková penetrace protiplísňová REMAL V1311 se používá pro hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přilnavosti povrchu** před nátěry vnitřních omítek nebo fasád, lepením obkladů a dlažeb, vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, lokálními opravami podkladních betonů apod.

**Preventivně omezuje tvorbu plísní díky aktivním fungicidním složkám.** Vlivem extrémně malých částic penetruje do hloubky. Probarvení penetrace pomáhá lehkým zabarvením kontrolovat rozsah nátěru, aby nezůstal podklad nezapenetrovaný. Obsah účinných složek: 3-jód-2-propinyl-N-butykarbamát (ES 259-627-5) 1,2 g/kg výrobku.

### Upozornění:

*Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.*

## Penetrace proti plísni a její vlastnosti:

- **protiplísňová penetrace** na zdivo, sádkarton, beton a dřevo
- **penetrace proti plísni** preventivně omezuje tvorbu plísní
- zesiluje účinnost protiplísňových nátěrů, působí dlouhodobě
- hloubková penetrace zpevní podklad
- sjednotí nasákavost a zvýší přilnavost povrchu
- fungicidní a biocidní přípravek, používejte bezpečně
- efektivně probarvená
- dobře přetíratelná
- hloubkově zpevňuje podklad
- omezuje tvorbu trhlin na stěnách
- penetrace proti plísni

## Technické vlastnosti penetrace proti plísni:

- **vydatnost** 5 - 10 m<sup>2</sup>/1 kg pro jeden nátěr
- **podklad** omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a jiné podklady
- **prostředí** interiéru, exteriéru
- **aplikace** penetrace štětkou nebo válečkem
- žlutě zbarvená kapalina

## Ředění protiplísňové penetrace:

- **na vysoce savé podklady** se penetraci proti plísni používá neředěná
- **na savé podklady** se penetrace ředí až 1:0,5 (1 díl penetrace : 0,5 dílu vody)
- **na nenasákavé a málo savé podklady** ředěná až 1:1 (1 díl penetrace : 1 díl vody)
- vydatnost v závislosti na savosti podkladu a ředění je 5 až 10 m<sup>2</sup>/kg

## Příklad nátěrového postupu penetrace proti plísni:

Podklad musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. **Místa napadená plísněmi ošetřete sanačním prostředkem REMAL Sanal na zdivo** podle návodu. Před použitím je potřeba výrobek řádně promíchat. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách, podle savosti podkladu. Vrchní nátěr barvou aplikujte po zaschnutí penetrační vrstvy za 2 až 4 hodiny. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C.

### Manipulace s penetrací proti plísni:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 3-jód-2-propinyl-N-butykarbamát, hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

### Skladovatelnost protiplísňové penetrace:

Výrobek si uchovává užitečné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

### Likvidace obalů a odpadů protiplísňové penetrace:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního listu výrobku.

EAN:

Obj. číslo:

MA4293

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

REMAL

Url produktu:

<https://www.bal.cz/remal-v1311-hloubkova-protiplisnova-penetrace>