



Detail produktu

Het Hetcolor malířská tónovací barva

Hetcolor akrylátová tónovací barva k tónování fasádních a vnitřních disperzních i klasických nátěrů nebo k přímé aplikaci. Disperzní tónovací matná barva pro vnitřní i venkovní použití. **K tónování vodou-ředitelných disperzních i klasických barev** určených k nátěrům stěn a stropů nebo k přímé aplikaci na vnitřní i venkovní vápenné, vápenocementové omítky, omítky s akrylátovým pojivem, zdivo apod. Lze použít i k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí. V případě podkladů nevystavených působení srážkové vody a aplikací v interiéru lze barvu použít k dekorativním nátěrům dřevotřískových, dřevovláknitých, sádkartonových či sádrovláknitých desek, sádrových nebo sádrovápenných omítek, papíru, tapet atd. Výrobek je vyhovující pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Dlouhodobé vystavení vysokým teplotám může negativně ovlivnit technické parametry, povětrnostní odolnost a odstínovou stabilitu. Plné odstíny s indexem světelné odrazivosti HBW (Y) nižším jak 30 není vhodné použít pro nátěry kontaktních zateplovacích systémů. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou. Nelze použít pro tónování rozpouštědlových, vápenných a silikátových nátěrových hmot a pro obarvování cementových směsí.

- pro vnitřní a venkovní použití
- vhodná i pro přímou aplikaci
- matný vzhled
- oteruvzdornost za mokra
- dlouhodobá barevná stabilita
- výrazná krycí schopnost

Podkladový materiál:

omítky, zdivo, betonové panely, papír, strukturní tapety, tapety ze skelných vláken, sádkarton

Ředidlo:

voda (pitná) – pouze pro mytí použitého nářadí nebo v případě přímé aplikace.

Nanášení:

doporučená aplikace – malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), štětkou; malé plochy - štětcem; velkoplošná aplikace – stříkáním AIRLESS, HVLP. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Odstíny:

bílý a [21 barevných odstínů](#), jednotlivé odstíny lze vzájemně kombinovat

Vydatnost:

6 - 10 m² /kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Postup při tónování:

Nejprve se obsah balení důkladně protřepe. Ve zvoleném míchacím poměru se tónovací barva postupně vmíchá do bílé nátěrové hmoty. Při míchání se postupuje tak, aby nedocházelo k napěnění barvy. Teprve po natónování zvoleného odstínu se v případě potřeby barva doředí vodou dle návodu výrobce tónované nátěrové hmoty. Při tónování barev od jiných výrobců je doporučeno nejprve odzkoušet kompatibilitu s konkrétní nátěrovou hmotou.

EAN:

Obj. číslo: MA4307

Ředění barvy: Vodou

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ne

Oteruvzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Het

Značka: Het

Url produktu: <https://www.bal.cz/het-hetcolor-malirska-tonovaci-barva>