



## Detail produktu

# Soudal tmel na dřevo, 250 g

Soudal **tmel na dřevo** je vhodný pro **vyrovnávání dřevěných, dřevotřískových, cemento-třískových a ostatních savých podkladů**, lokální opravy a tmelení děr, prasklin a nerovností, zarovnávání stykových spár v lištových a deskových spojkách, vyrovnávání ploch pod nátěry emaillem. **Tmel na dřevo velmi dobře přilne** na dřevo a ostatní savé materiály, **po vytvrzení je objemově stálý a snadno brousitelný**. Pro exteriérové aplikace nutno opatřit nátěrem. Dobře zpracovatelná pastovitá konzistence. Ředitelný a čistitelný vodou. Vyrovnávání dřevěných povrchů, lokální opravy a tmelení vrypů, děr a prasklin, spáry spojů dřevěných lišt a desek, plošné vyrovnávání dřevěných ploch před nátěrem.

## Klíčové vlastnosti Soudal tmel na dřevo:

- Velmi dobrá přilnavost na dřevěné a další určené materiály,
- snadno použitelný,
- po vytvrzení snadno brousitelný,
- rychlé zasychání,
- velmi jemná konzistence,
- ředitelný a čistitelný vodou,
- pro exteriérové aplikace nutno opatřit nátěrem,
- po vyschnutí se nepropadá,
- **kvalitní tmel na dřevo.**

## Příklady použití Soudal tmel na dřevo:

- Vyrovnávání dřevěných, dřevotřískových, cementotřískových apod. podkladů,
- lokální opravy a tmelení (vyplňování) děr, prasklin, puklin apod. defektů,
- vyplňování a zarovnávání stykových přímých i úhlových spár v lištových a deskových spojkách,
- vyrovnávání povrchů pod nátěry.

## Barevné provedení:

Bílá, bříza, teak, borovice, dub, třešeň, mahagon, smrk, buk.

## Vydatnost:

Celoplošná aplikace v jedné vrstvě 0,2 - 0,4 m<sup>2</sup>/100g.

## Rychlost vytvrzování:

Dle tloušťky vrstvy min. 2 hodiny. Tloušťka 0,4 mm cca 6 hod., tloušťka 0,7 mm doba 7 hod., tloušťka 1,5 mm doba 9 hod., tloušťka 2 mm doba 10 hod. (při teplotě 20 °C, 65 % relativní vlhkosti).

## Povrchy:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé dřevěné povrchy a podklady kompozitních a vrstvených desek na bázi dřeva. Stav povrchu: čistý, bez mastnot a prachu. Příprava: nesoudržné povrchy musí být zpevněny např. akrylátovou penetrací, odstraníme neдрžící částice, další přípravy nejsou vyžadovány.

## Pracovní postup:

Nanášení: K aplikaci se používá nejčastěji kovová špachtle nebo velkoplošná hladká stěrka. Díry a praskliny vyplníme tak, aby neobsahovaly vzduchové bubliny. Plochu vyrovnáme stěrkou a po vytvrdnutí plošně přebrousíme. Lokální opravy vytmelíme s nepatrným přesahem nad výšku okolní plochy a po vytvrzení přebrousíme do roviny. Opravené plochy natíráme většinou krycím emaillem nebo lazurovacím lakem.

EAN:

Obj. číslo:

MA5113

Výrobce:

INVA Building

Značka:

Soudal

Url produktu:

<https://www.bal.cz/soudal-tmel-na-drevo-250-g>