

Detail produktu

Uniflex akrylový tmel na sádrokarton, zdivo a dřevo

Akrylátový pastovitý tmel k drobným opravám **zdiva, sádrokartónu a dřeva v interiéru i exteriéru**. Uniflex tmel či lepidlo určené na **tmelení středních a větších nerovností**, vynikající přilnavost na většině povrchů, především **na kov, ocel, kámen, beton, dřevo** atd., **přetíratelný**, pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti Uniflex akrylový tmel na sádrokarton:

- Vhodný tmel **na sádrokarton,**
- vhodný tmel **na dřevo,**
- vhodný tmel **na zdivo,**
- střední a velké nerovnosti,
- výborná přilnavost.

Ředidlo:
Voda
Vydatnost:
1 kg / m - při 1 mm vrstvě
Doba zasychání:
stupeň 2 = max. 2 hodiny., stupěň 4 = max. 24 hodin
Balení:
300 g tuba, 400 g, 800 g, 1,6 kg

Použití:
Tmel je určen k vyspravení trhlin ve zdivu, k opravě odpadlých rohů, utěsňování spár mezi deskami sádrokartonu, k opravám jemných prasklin ve zdivu a k opravám prasklin dřevotřísek, dřeva, certisových desek apod. Akrylátový tmel se nanáší pomocí špachtle, stěrky a při celoplošné aplikaci nerezovým hladítkem.
Tmelení:
Tmelení provádíme od 0,5 mm až 3 mm v jedné vrstvě. Po 30 min. vytváří tvrdý brusný film. Vrstva 1-3 mm zcela proschne za 30 min. - 2 hod dle okolní teploty a nanesené vrstvy., Je vhodný pro vnitřní i vnější použití (při použití v exteriéru - nutno opatřit okamžitě nátěrem).
Návod k použití:
Tmelená místa musí být soudržná, zbaveny mastnoty a prachu. Po zavadnutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou, po vytvrzení lze tmel přebrousit brusným plátnem 100-120. Po zaschnutí a přebroušení je možné na tmelená místa aplikovat běžné nátěrové hmoty (syntetické, emaily, akrylátové...). Všechny pracovní předměty po skončení práce ihned omyjte vodou. Práci dodržujte základní hygienická pravidla.

EAN:	
Obj. číslo:	MA5118
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-akrylovy-tmel-na-sadrokarton-zdivo-a-drevo